

KF45E BBC

FREGADORAS/
SERIE
PROFESIONAL/
ELÉCTRICA
- BATERÍA



Labios de aspiración
reversibles



Depósitos de polietileno
resistentes a golpes y ácidos.



Potente motor
aspirador de 2 etapas



KF45BBC



Cargador y baterías
incorporado en KF45BBC

USO RECOMENDADO

Fregadora profesional compacta y ergonómica, idónea para la limpieza y mantenimiento de superficies duras medias y grandes. Especialmente indicada en los sectores: hostelería, limpiezas, industria, almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Depósitos de polietileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Fáciles de usar, sencillas de mantener y de gran rendimiento.
- Tracción mecánica.
- KF45BBC equipada con baterías de gel sin mantenimiento, de larga duración, (2,5 horas de autonomía), y cargador de alta frecuencia 24V-10A., con indicador de carga.
- Cabezal de lavado flotante que permite al cepillo adherirse a la superficie de manera óptima, garantizando una presión homogénea.
- Motor protegido de golpes y bien aislado del agua.
- Filtros de aspiración externos y de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Boquillas de aspiración regulables que aseguran un perfecto secado, con labios de goma reversibles.
- Cepillo nylon como dotación estándar.

	KF45E	KF45BBC
Rendimiento m ² /h.	1800	1800
Ancho de fregado mm.	450	450
Ancho de secado mm.	800	800
Voltaje v.	230	24 DC
Nº de cepillos/Diámetro mm.	1/450	1/450
Potencia motor cepillos w.	550	250
Potencia motor tracción w.	Mecánica	Mecánica
Potencia motor aspiración w.	1000	480
Depósito agua limpia l.	45	40
Depósito recuperación l.	60-67	55
Baterías v./ah.	/	2x12x80
Dimensiones l x a x c x p cm.	114x51x97	114x51x97
Peso kg.	65	65

Accesorios opcionales



- 55110226 Cepillo Nylon 430 mm.
55110227 Cepillo Tynex 430 mm.
55110231 Plato arrastre velcro 430 mm.



- 1327320041 Disco de abrillantado 430 mm.
1327320002 Disco de fregado 430 mm.
1521202 Disco de abrasivo 430 mm.
1327320040 Disco de abrasivo Plus 430 mm.

- 1352250000 Detergente limpiasuelos 25 kg.

KF50E.B .KF55B

FREGADORAS/
SERIE
PROFESIONAL/
ELÉCTRICA
O BATERÍA



Indicador luminoso
carga de batería



Depósitos de polipropileno
resistentes a golpes y ácidos.



Gran presión
Sobre cepillos



Potente motor
aspirador de 2 etapas



Cuenta horas
incorporado



CARGADOR Y BATERÍA OPCIONALES PARA KF50B-KF55B

- 12V95AH** Batería 2x12Vx95 Ah-5H.
(autonomía aproximada 2,5 h.)
C2420 Cargador de batería 24V-20A
para batería 2x12Vx95 Ah.



USO RECOMENDADO

Fregadora profesional compacta robusta y fiable, idónea para la limpieza y mantenimiento de superficies medias y grandes. Especialmente indicada en los sectores: hostelería, limpiezas, industria, almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Depósitos de gran capacidad fabricados en polipropileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Tracción mecánica en KF50E y KF50B.
- Tracción automática con marcha atrás mediante diferencial en KF55B.
- Cabezal de lavado monobloque de acero que ejerce una presión de hasta 40 Kg.
- Transmisión al cepillo mediante motorreductor.
- Motor de aspiración de 2 etapas y gran potencia.
- Filtro de aspiración externo y de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Indicador luminoso de estado de carga de las baterías.
- Fácil e inmediato acceso a las baterías en KF50B-KF55B.
- Toma externa para la carga de baterías en KF50B-KF55B.
- Boquilla de aspiración de fácil regulación y secado perfecto.

- Cepillo nylon en KF50E – KF50B y 2 cepillos de nylon en KF55B como dotación estándar.

Modelos KF50E-KF50B, recomendados para superficies duras y KF55B para duras y semi-duras al disponer de tracción independiente.

Accesorios opcionales



KF50E.B

- 55110233** Cepillo Nylon 480 mm.
55110235 Cepillo Tynex 480 mm.
55110239 Plato arrastre velcro 480 mm.

KF55B

- 55110288** Kit 2 Cepillos Nylon 265 mm.
55110289 Kit 2 Cepillos Tynex 265 mm.
55110291 Kit 2 Platos arrastre velcro 265 mm.



KF50E.B

- 1321948001** Disco de abrillantado 480 mm.
1321948002 Disco de fregado 480 mm.
1321948004 Disco de abrasivo 480 mm.
1321948003 Disco de abrasivo Plus 480 mm.

KF55B

- 1321128001** Disco de abrillantado 280 mm.
1321128002 Disco de fregado 280 mm.
1321128004 Disco de abrasivo 280 mm.
1321128003 Disco de abrasivo Plus 280 mm.

- 1352250000** Detergente limpiasuelos 25 kg.

	KF50E	KF50B	KF55B
Rendimiento m ² /h.	2000	2000	2200
Ancho de fregado mm.	500	500	550
Ancho de secado mm.	800	800	800
Voltaje v.	230	24 DC	24 DC
Nº de cepillos/Diámetro mm.	1x500	1x500	2x265
Potencia motor cepillos w.	550	600	600
Potencia motor tracción w.	Mecánica	Mecánica	200
Potencia motor aspiración w.	1000	480	480
Depósito agua limpia l.	67	67	67
Depósito recuperación l.	77-95	77-95	77/95
Baterías v./ah.	-	2x12x95	2x12x95
Dimensiones l x a x c cm.	129x58x107	129x58x107	129x58x107
Peso kg.	93	90	102



KF66B KF70B

FREGADORAS/ SERIE INDUSTRIAL/ BATERÍAS



Indicador luminoso
carga de batería



Depósitos de polipropileno
resistentes a golpes y ácidos.



Gran presión
sobre cepillos



Potente motor
aspirador de 3 etapas



Cuenta horas
incorporado



KF66B

CARGADOR Y BATERÍA OPCIONALES

- 6V195AH** Batería 4x6Vx195 Ah-5H.
(autonomía aproximada 3-4 h.)
C2430 Cargador de batería 24V-30A
para batería 4x6Vx195 Ah.



USO RECOMENDADO

Fregadora altamente profesional compacta, robusta y fiable, idónea para la limpieza y mantenimiento de superficies grandes. Especialmente indicada para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Depósitos de gran capacidad fabricados en polipropileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Tracción automática con marcha atrás mediante diferencial.
- Cabezal de lavado monobloque de acero que ejerce una presión de hasta 60 Kg.
- Transmisión a los cepillos mediante motorreductor.
- Motor de aspiración de 3 etapas y gran potencia.
- Filtro de aspiración externo y de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Indicador luminoso de estado de carga de las baterías.
- Fácil e inmediato acceso a las baterías.

- Toma externa para la carga de baterías.
- Boquilla de aspiración de fácil regulación y secado perfecto.
- 2 cepillos de nylon como dotación estándar.

Accesorios opcionales



- KF66B**
55110292 Kit 2 Cepillos Nylon 330 mm.
55110293 Kit 2 Cepillos Tynex 330 mm.
55110295 Kit 2 Platos arrastre velcro 330 mm.
KF70B
55110547 Kit 2 Cepillos Nylon 360 mm.
55110548 Kit 2 Cepillos Tynex 360 mm.
55110550 Kit 2 Platos arrastre velcro 360 mm.

	KF66B	KF70B
Rendimiento m ² /h.	2970	3375
Ancho de fregado mm.	660	750
Ancho de secado mm.	900	900
Voltaje v.	24 DC	24 DC
Nº de cepillos/Diámetro mm.	2x330	2x360
Potencia motor cepillos w.	1000	1000
Potencia motor tracción w.	450	450
Potencia motor aspiración w.	550	550
Depósito agua limpia l.	88	88
Depósito recuperación l.	91-100	91-100
Baterías v./ah.	4x6x195	4x6x195
Dimensiones l x a x c mm.	148x64x115	148x64x115
Peso kg.	140	145

- KF66B**
1327300013 Disco de abrillantado 330 mm.
1327100013 Disco de fregado 330 mm.
1327200013 Disco de abrasivo 330 mm.
1521201 Disco de abrasivo Plus 330 mm.
KF70B
1321448001 Disco de abrillantado 350 mm.
1321448002 Disco de fregado 350 mm.
1321448003 Disco de abrasivo 350 mm.
1321448004 Disco de abrasivo Plus 350 mm.

- 1352250000** Detergente limpiasuelos 25 kg.

DSL85B

FREGADORAS/
SERIE
INDUSTRIAL/
BATERÍAS

OFERTA



**ACERO
INOX**

Depósitos
en acero inox.



Cabezal de cepillos ajustable

CARGADOR Y BATERÍA OPCIONALES

- 6V185AH** Batería 6x6Vx185 Ah-5H.
(autonomía aproximada 3-4 h.)
- C3630** Cargador de batería 36V-30A
para 4x6Vx185 Ah.



USO RECOMENDADO

Fregadora altamente profesional compacta robusta y fiable, idónea para la limpieza y mantenimiento de superficies grandes. Especialmente indicada para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Fregadora de excepcionales prestaciones de lavado para los profesionales de la limpieza.
- Componentes de alta calidad, mantienen su correcto funcionamiento, protegiendo su inversión inicial y generando valor en el tiempo.
- Cabezal de cepillos ajustable hasta una presión de 100 kg.
- Sistema de giro de los cepillos con moto-reductor (sin correas).
- Alzado automático de cepillos y boquilla de secado al parar la marcha.
- Subida automática boquilla de secado y desconexión de la aspiración en retromarcha.
- Control límite velocidad.
- Sistema filtro antiespuma patentado.
- Boquillas de secado robustas y de alta calidad para un secado perfecto.
- Depósitos de detergente y recuperación de acero inoxidable de 4 mm., con indicadores de nivel.
- Indicador nivel de carga de las baterías.
- Marcha y retromarcha con sistema de seguridad anti-atropello.
- Cepillos nylon como dotación estándar.

	DSL85B
Rendimiento m ² /h.	4000
Ancho de fregado mm.	850
Ancho de secado mm.	1050
Voltaje v.	36 DC
Nº de cepillos/Diámetro mm.	2x440
Potencia motor cepillos w.	2x450
Potencia motor tracción w.	400
Potencia motor aspiración w.	700
Depósito agua limpia l.	100
Depósito recuperación l.	100
Baterías v./ah.	4x6x185
Dimensiones l x a x c x al cm.	195x91x118
Peso kg.	242

Accesorios opcionales



- 490500040** Cepillo Nylon 440 mm. 1 uni.
490500080 Cepillo Tynex 440 mm. 1 uni.
491500040 Plato arrastre velcro 440 mm. 1 uni.



- 1327320041** Disco de abrillantado 430 mm.
1327320002 Disco de fregado 430 mm.
1521202 Disco de abrasivo 430 mm.
1327320040 Disco de abrasivo Plus 430 mm.

- 1352250000** Detergente limpiasuelos 25 kg.

BAYGAR

WR2016

FREGADORAS/
SERVICIO
INTENSIVO/
BATERÍAS

OFERTA

nss
10 AÑOS DE
GARANTÍA

Calidad garantizada



Depósitos de polipropileno
resistentes a golpes y ácidos.



Cepillos regulables



Cuenta horas
incorporado



CARGADOR Y BATERÍA OPCIONALES

- 6V185AH** Batería 4x6Vx185 Ah-5H.
(autonomía aproximada 3-4 h.)
C2430 Cargador de batería 24V-30A
para batería 4x6Vx185 Ah.



USO RECOMENDADO

Fregadora altamente profesional compacta robusta y fiable, idónea para la limpieza y mantenimiento de superficies grandes. Especialmente indicada para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Fregadoras profesionales que garantizan excepcionales prestaciones de lavado incluso en presencia de suciedad persistente y estratificada.
- Fáciles de manejar, no requieren de formación específica para su uso. Duran mas tiempo y sus componentes sufren menos averías.
- 10 años de garantía en los depósitos de polipropileno y 5 años en el resto de componentes.
- Sistema de tracción y giro de los cepillos con moto-reductor (sin correas).
- Presión de los cepillos regulable.
- Depósitos de polipropileno de alta densidad, resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Filtro de aspiración externo, de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Boquillas de secado curvadas y de alta calidad para un secado perfecto.
- Cuenta horas incorporado.
- Cepillos nylon como dotación estándar.

WR2016

Rendimiento m ² /h.	700
Ancho de fregado mm.	510
Ancho de secado mm.	890
Voltaje v.	24 DC
Nº de cepillos/Diámetro mm.	1x510
Potencia motor cepillos w.	550
Potencia motor tracción w.	252
Potencia motor aspiración w.	550
Depósito agua limpia l.	60
Depósito recuperación l.	64
Baterías v./ah.	4x6x185
Dimensiones lxanxal cm.	140x53x94
Peso kg.	145

Accesorios opcionales



- 2892201** Cepillo Nylon 510 mm.
2892711 Cepillo Tynex 510 mm.
2892601 Plato arrastre velcro 510 mm.



- 1327300004** Disco de abrillantado 530 mm.
1327320003 Disco de fregado 530 mm.
1521200 Disco de abrasivo 530 mm.
1327320050 Disco de abrasivo Plus 530 mm.



- 1352250000** Detergente limpiasuelos 25 kg.

KRÜGER

BAYGAR

WR3330

FREGADORAS/
SERVICIO
INTENSIVO/
BATERÍAS

OFERTA

nss
10 AÑOS DE
GARANTÍA

Calidad garantizada



Depósitos de polipropileno
resistentes a golpes y ácidos.



Cepillos regulables



Cuenta horas
incorporado



Cargador incorporado



BATERÍA OPCIONAL

6V185AH Batería 6x6Vx185 Ah-5H.
(autonomía aproximada 3-4 h.)

USO RECOMENDADO

Fregadora altamente profesional compacta robusta y fiable, idónea para la limpieza y mantenimiento de superficies grandes. Especialmente indicada para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Fregadoras profesionales que garantizan excepcionales prestaciones de lavado incluso en presencia de suciedad persistente y estratificada.
- Fáciles de manejar, no requieren de formación específica para su uso. Duran mas tiempo y sus componentes sufren menos averías.
- 10 años de garantía en los depósitos de polipropileno y 5 años en el resto de componentes.
- Sistema de tracción y giro de los cepillos con moto-reductor (sin correas).
- Presión de los cepillos regulable.
- Depósitos de polipropileno de alta densidad, resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Filtro de aspiración externo, de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Boquillas de secado curvadas y de alta calidad para un secado perfecto.
- Cargador de baterías incorporado.
- Cuenta horas incorporado.
- Cepillos nylon como dotación estándar.

WR3330

Rendimiento m ² /h.	4000
Ancho de fregado mm.	840
Ancho de secado mm.	1090
Voltaje v.	36 DC
Nº de cepillos/Diámetro mm.	2x430
Potencia motor cepillos w.	2x550
Potencia motor tracción w.	370
Potencia motor aspiración w.	550
Depósito agua limpia l.	114
Depósito recuperación l.	125
Baterías v./ah.	6x6x185
Dimensiones l x a x c x al cm.	168x65x107
Peso kg.	245

Accesorios opcionales



3390511 Cepillo Nylon 430 mm. 1 uni.
3390521 Cepillo Tynex 430 mm. 1 uni.
3390891 Plato arrastre velcro 430 mm. 1 uni.



1327320041 Disco de abrillantado 430 mm.
1327320002 Disco de fregado 430 mm.
1521202 Disco de abrasivo 430 mm.
1327320040 Disco de abrasivo Plus 430 mm.



1352250000 Detergente limpiasuelos 25kg.

BAYGAR

KF75B KF75Bplus KF82Bplus

FREGADORAS/
SERIE
INDUSTRIAL/
BATERÍAS/
HOMBRE
A BORDO



CARGADOR Y BATERÍA OPCIONALES

6V195AH Batería 4x6Vx195 Ah-5H.
(autonomía aproximada 2,5 h.)
C2430 Cargador de batería 24V-30A
para batería 4x6Vx195 Ah.



USO RECOMENDADO

Fregadora industrial de hombre a bordo, compacta, robusta, fiable, fácil manejo, gran rendimiento y sencillo mantenimiento. Ideal para la limpieza y mantenimiento de superficies grandes. Especialmente indicada para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Depósitos de de gran capacidad fabricados en polietileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Tracción mediante motor reductor sobre rueda delantera.
- Freno eléctrico.
- Cabezal de lavado flotante.
- Transmisión a los cepillos mediante moto reductor.
- Sistema mecánico, en KF75B, y automático en KF75PLUS -KF82PLUS, de subida/bajada del cabezal de lavado y de la boquilla de secado.
- Motor de aspiración de 2 etapas de gran potencia y acústicamente aislado.
- Filtro de aspiración externo y de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Sistema de control de salida del detergente mediante electro válvula.
- Montaje de los cepillos simple y rápido, gracias al sistema de enganche automático.
- Cuentahoras digital en KF75PLUS-KF82PLUS.

- Ruedas de termoplástico en (KF75B), y de poliuretano anti-huella altamente resistentes en KF75PLUS-KF82PLUS.
- Indicador luminoso de estado de carga de las baterías.
- Indicador luminoso depósito de agua limpia vacío en KF75PLUS-KF82PLUS.
- Luz destellante en KF75PLUS-KF82PLUS.
- Fácil e inmediato acceso a las baterías.
- Toma externa para la carga de baterías.
- Boquilla de aspiración de fácil regulación y secado perfecto, con labios de goma reversibles.
- 2 cepillos de nylon como dotación estándar.

Accesorios opcionales



KF75B-KF75BPLUS

- 55110547** Kit 2 cepillos Nylon 360mm
- 55110548** Kit 2 cepillos Tynex 360mm
- 55110550** Kit 2 Platos arrastre velcro 360mm

KF82BPLUS

- 55111109** Kit 2 cepillos Nylon 410mm
- 55111110** Kit 2 cepillos Tynex 410mm
- 55111636** Kit 2 Platos arrastre velcro 410mm

KF75B-KF75BPLUS

- 1321448001** Disco de abrillantado 350mm.
- 1321448002** Disco de fregado 350mm.
- 1321448003** Disco de abrasivo 350mm.
- 1321448004** Disco de abrasivo Plus 350mm.

KF82BPLUS

- 1327320041** Disco de abrillantado 430mm.
- 1327320002** Disco de fregado 430mm.
- 1521202** Disco de abrasivo 430mm.
- 1327320040** Disco de abrasivo Plus 430mm.
- 1352250000** Detergente limpiasuelos 25 kg.

	KF75B	KF75BPLUS	KF82BPLUS
Rendimiento m ² /h.	3750	3750	4100
Ancho de fregado mm.	750	750	820
Ancho de secado mm.	900	900	1000
Voltaje v.	24 DC	24 DC	24 DC
Nº de cepillos/Diámetro mm.	2x360	2x360	2x410
Potencia motor cepillos w.	1000	1000	1000
Potencia motor tracción w.	600	600	600
Potencia motor aspiración w.	480	480	480
Depósito agua limpia l.	105	105	105
Depósito recuperación l.	115/130	115/130	115/130
Baterías v./ah.	4x6x195	4x6x195	4x6x195
Dimensiones l x a x c cm.	146x85x131	46x85x131	46x85x131
Peso kg.	220	223	223

KF87B

FREGADORAS/
SERIE
INDUSTRIAL/
BATERÍAS/
HOMBRE
A BORDO



Indicador luminoso
carga de batería




Depósitos de polipropileno
de gran capacidad



Potente motor
aspirador de 3 etapas



Gran ancho de fregado



Bajada y subida de
Cepillos eléctrico



Sistema NFS
antiespuma



Cuenta horas
digital



CARGADOR Y BATERÍA OPCIONALES

36V320AH Batería 1x36Vx320 Ah-5H.
(autonomía aproximada 5-6 h.)
C3650 Cargador de batería 36V-50A
para batería 1x36Vx320 Ah.



USO RECOMENDADO

Fregadora industrial de hombre a bordo, compacta, robusta, fiable, fácil manejo, gran rendimiento y sencillo mantenimiento. Ideal para la limpieza y mantenimiento de superficies grandes. Especialmente indicada para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Fregadora profesional de hombre a bordo, de gran autonomía operativa gracias a su robustez, fiabilidad y fácil manejo, es idónea para los trabajos más exigentes y pesados.
- Depósitos de gran capacidad fabricados en polipropileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Tracción con motorreductor sobre rueda delantera.
- Sistema de freno eléctrico sobre motorreductor rueda delantera.
- Cabezal de lavado monobloque con sistema de autonivelado ALS.
- Transmisión a los cepillos mediante motor reductor
- Subida y bajada de cepillos con motor eléctrico.
- Motor de aspiración de 3 etapas de gran potencia.
- Caja filtro antiobstrucción de la manguera de aspiración.
- NFS Sistema antiespuma para la protección del motor de aspiración.
- Ruedas de poliuretano anti-huella, altamente resistentes.
- Sistema de control de salida del detergente mediante electro válvula.
- Cuenta horas digital.
- Indicador luminoso de estado de carga de las baterías.
- Fácil e inmediato acceso a las baterías.
- Toma externa para la carga de baterías.
- Boquilla de aspiración perfilada en "V" de fácil regulación y secado perfecto.
- 2 cepillos de nylon como dotación estándar.

KF87B

Rendimiento m²/h.	6090
Ancho de fregado mm.	870
Ancho de secado mm.	1110
Voltaje v.	36 DC
Nº de cepillos/Diámetro mm.	2x430
Potencia motor cepillos w.	1500
Potencia motor tracción w.	900
Potencia motor aspiración w.	600
Depósito agua limpia l.	200
Depósito recuperación l.	210-240
Baterías v./ah.	1x36x320
Dimensiones lxanxal cm.	190x96x145
Peso kg.	355

Accesorios opcionales



55110280 Kit 2 Cepillos Nylon 430 mm.
55110281 Kit 2 Cepillos Tynex 430 mm.
55110283 Kit 2 Platos arrastre velcro 430 mm.



1327320041 Disco de abrillantado 430 mm.
1327320002 Disco de fregado 430 mm.
1521202 Disco de abrasivo 430 mm.
1327320040 Disco de abrasivo Plus 430 mm.

1352250000 Detergente limpiasuelos 25 kg.

KF120B

FREGADORAS/
SERIE
INDUSTRIAL/
BATERÍAS/
HOMBRE
A BORDO



Indicador luminoso
carga de batería




Depósitos de polipropileno
de gran capacidad



Sistema NFS
antiespuma



Potente motor
aspirador de 3 etapas



Bajada y subida de
Cepillos eléctrico



Gran ancho de fregado



Cuenta horas
digital



Ruedas de
poliuretano antihuello



3 Cepillos de nylon de 17"

CARGADOR Y BATERÍA OPCIONALES

- 36V450AH** Batería 1x36Vx450 Ah-5H.
(autonomía aproximada 5-6 h.)
C3680 Cargador de batería 36V-80A
para batería 1x36Vx450 Ah.



USO RECOMENDADO

Fregadora industrial de hombre a bordo, compacta, robusta, fiable, fácil manejo, gran rendimiento y sencillo mantenimiento. Ideal para la limpieza y mantenimiento de superficies grandes. Especialmente indicada para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Fregadora profesional de hombre a bordo con sistema exclusivo de tracción a las tres ruedas, de gran autonomía operativa gracias a su robustez, fiabilidad y fácil manejo, es idónea para los trabajos más exigentes y pesados.
- Depósitos de gran capacidad fabricados en polipropileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Tracción total mediante moto reductor sobre las tres ruedas y dispositivo de regulación de velocidad.
- Sistema de frenado mediante tambor sobre ruedas traseras y freno de estacionamiento.
- Cabezal de lavado monobloque con sistema de autonivelado ALS. y una presión ejercida sobre el suelo de 150 a 170 Kg.
- 3 motores independientes para cada cepillo de fregado.
- Subida y bajada de cepillos con motor eléctrico.
- Motor de aspiración de 3 etapas de gran potencia.
- Caja filtro antiobstrucción de la manguera de aspiración.
- NFS (Sistema antiespuma para la protección del motor de aspiración).
- Ruedas de poliuretano anti-huella, altamente resistentes.
- Sistema de control de salida del detergente mediante electro válvula.
- Cuenta horas digital.
- Indicador luminoso de estado de carga de las baterías.
- Fácil e inmediato acceso a las baterías.
- Toma externa para la carga de baterías.
- Boquilla de aspiración perfilada en "V" de fácil regulación y secado perfecto.
- 3 cepillos de nylon como dotación estándar.

	KF120B
Rendimiento m ² /h.	8400
Ancho de fregado mm.	1200
Ancho de secado mm.	1400
Voltaje v.	36 DC
Nº de cepillos/Diámetro mm.	3x410
Potencia motor cepillos w.	3x1000
Potencia motor tracción w.	3x600
Potencia motor aspiración w.	600
Depósito agua limpia l.	300
Depósito recuperación l.	300-350
Baterías v./ah.	1x36x450
Dimensiones l x a x c cm.	223x130x169
Peso kg.	650

Accesorios opcionales



- 55110409** Kit 3 Cepillos Nylon 410 mm.
55110410 Kit 3 Cepillos Tynex 410 mm.
55110412 Kit 3 Platos arrastre velcro 410 mm.



- 1327320041** Disco de abrillantado 430 mm.
1327320002 Disco de fregado 430 mm.
1521202 Disco de abrasivo 430 mm.
1327320040 Disco de abrasivo Plus 430 mm.
1352250000 Detergente limpiasuelos 25 kg.

DSFR85B

FREGADORAS/
SERIE
INDUSTRIAL/
BATERÍAS/
HOMBRE
A BORDO

OFERTA

**ACERO
INOX**

Depósitos
en acero inox.



Indicador luminoso
carga de batería



Dispositivo
antiespuma



Gran presión
sobre cepillos



CARGADOR Y BATERÍA OPCIONALES

36V320AH Batería 1x36Vx320 Ah-5H.
(autonomía aproximada 5-6 h.)
C3650 Cargador de batería 36V-50A
para batería 1x36Vx320 Ah.



USO RECOMENDADO

Fregadora industrial de hombre a bordo, compacta, robusta, fiable, fácil manejo, gran rendimiento y sencillo mantenimiento. Ideal para la limpieza y mantenimiento de superficies grandes. Especialmente indicada para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Fregadora de excepcionales prestaciones de lavado para los profesionales de la limpieza.
- Componentes de alta calidad, mantienen su correcto funcionamiento, protegiendo su inversión inicial y generando valor en el tiempo.
- Cabezal de cepillos ajustable hasta una presión de 100 kg.
- Sistema de giro de los cepillos con moto-reductor (sin correas).
- Alzado automático de cepillos y boquilla de secado al parar la marcha.
- Subida automática de boquilla de secado y desconexión de la aspiración en retromarcha.
- Control límite velocidad.
- Sistema filtro antiespuma patentado.
- Boquillas de secado robustas y de alta calidad para un secado perfecto.
- Depósitos de detergente y recuperación de acero inoxidable de 4mm., con indicadores de nivel.
- Indicador nivel de carga de las baterías.
- Display indicador de funciones y diagnóstico, faros delanteros y traseros, sistema exterior de inyección y extracción para la limpieza rincones y zonas de difícil acceso.
- Cepillos nylon como dotación estándar.

DSFR85B

Rendimiento m ² /h.	5000
Ancho de fregado mm.	850
Ancho de secado mm.	1050
Voltaje v.	36 DC
Nº de cepillos/Diámetro mm.	2x440
Potencia motor cepillos w.	1100
Potencia motor tracción w.	400
Potencia motor aspiración w.	700
Depósito agua limpia l.	140
Depósito recuperación l.	150
Baterías v./ah.	1x36 x320
Dimensiones lxanxal cm.	160x91x165
Peso kg.	362

Accesorios opcionales



490500040 Cepillo Nylon 440 mm. 1 uni.
490500080 Cepillo Tynex 440 mm. 1 uni.
491500040 Plato arrastre velcro 440 mm.1 uni.



1327320041 Disco de abrillatado 430 mm.
1327320002 Disco de fregado 430 mm.
1521202 Disco de abrasivo 430 mm.
1327320040 Disco de abrasivo Plus 430 mm.

1352250000 Detergente limpiasuelos 25 kg.

ZS35

FREGADORAS/
SERIE
INDUSTRIAL/
BATERÍAS/
HOMBRE
A BORDO

OFERTA

nss
10 AÑOS DE
GARANTÍA

Calidad garantizada



Depósitos de polipropileno
resistentes a golpes y ácidos.



Cepillos regulables



Cuenta horas
incorporado



Cargador incorporado



BATERÍA OPCIONAL

36V320AH Batería 1x36Vx320 Ah-5H.
(autonomía aproximada 5-6 h.)

USO RECOMENDADO

Fregadora industrial de hombre a bordo, compacta, robusta, fiable, fácil manejo, gran rendimiento y sencillo mantenimiento. Ideal para la limpieza y mantenimiento de superficies grandes. Especialmente indicada para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Fregadoras profesionales que garantizan excepcionales prestaciones de lavado incluso en presencia de suciedad persistente y estratificada.
- Fáciles de manejar, no requieren de formación específica para su uso. Duran mas tiempo y sus componentes sufren menos averías.
- 10 años de garantía en los depósitos de polipropileno y 5 años en el resto de componentes.
- Sistema de tracción y giro de los cepillos con moto-reductor (sin correas).
- Presión de los cepillos regulable.
- Depósitos de polipropileno de alta densidad, resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Filtro de aspiración externo, de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Boquillas de secado curvadas y de alta calidad para un secado perfecto.
- Cargador de baterías incorporado.
- Cuenta horas incorporado.
- Display indicador de funciones y diagnóstico.
- Cepillos nylon como dotación estándar.

ZS35

Rendimiento m ² /h.	4313
Ancho de fregado mm.	890
Ancho de secado mm.	1117
Voltaje v.	36 DC
Nº de cepillos/Diámetro mm.	2x450
Potencia motor cepillos w.	1850
Potencia motor tracción w.	740
Potencia motor aspiración w.	1100
Depósito agua limpia l.	110
Depósito recuperación l.	120
Baterías v./ah.	1x36x320
Dimensiones l x a x c cm.	175x109x135
Peso kg.	295

Accesorios opcionales



- 7693521** Cepillo Nylon 450 mm. 1 uni.
7693541 Cepillo Tynex 450 mm. 1 uni.
7693511 Plato arrastre velcro 450 mm. 1 uni.



- 1327320041** Disco de abrillantado 430 mm.
1327320002 Disco de fregado 430 mm.
1521202 Disco de abrasivo 430 mm.
1327320040 Disco de abrasivo Plus 430 mm.

- 1352250000** Detergente limpiasuelos 25 kg.

KF51EM RM360

FREGADORAS/
SERIE
INDUSTRIAL/
ESCALERAS
MECÁNICAS



NOVEDAD



Gran presión
sobre cepillos



Depósitos de polipropileno
resistentes a golpes y ácidos.



Potente motor
aspirador de 2 etapas

KF51EM



RM360



USO RECOMENDADO

Fregadora profesional compacta robusta y fiable, idónea para la limpieza y mantenimiento de escaleras mecánicas. Especialmente indicada en estaciones de ferrocarril, autobuses, metros, aeropuertos, centros comerciales, etc.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS KF51EM

- Fregadora para la limpieza y mantenimiento de escaleras y rampas mecánicas.
- De forma eficiente, elimina toda la suciedad y los residuos que se encuentran en las escaleras y rampas mecánicas
- Sistema de fregado con cepillo en horizontal y con inyección extracción en vertical.
- Limpieza de escalera o rampa en movimiento.
- Sencillo sistema de rotación del cabezal de cepillos, para la limpieza de los extremos de las escaleras mecánicas.
- Posibilidad de conectar aspirador auxiliar para aumentar la potencia y eficiencia de la limpieza.
- Con Kit cepillos de nylon y boquilla de secado permite el fregado convencional de todo tipo de superficies.
- Equipamiento completo KF51EM:
Kit cepillos Tynex.
Kit cepillos Nylon.
Boquilla de secado.
- Kit inyección que incluye: Manguera aspiración-inyección, boquilla estrecha, boquilla ancha, tubos prolongación, pistola inyección y cajón para limpieza de cepillos.

CARACTERÍSTICAS RM360

Poder de limpieza especializado

- La RM360 está diseñada para fregar y secar tanto la superficie de los peldaños como la parte que se eleva de las escaleras mecánicas, dejándolas limpias, secas y listas para su uso inmediato. La facilidad de un uso que no requiere esfuerzo

combina con un excelente funcionamiento, permitiendo la limpieza de cualquier tipo de escalera mecánica.

- Altamente eficaz
- La RM360 reduce considerablemente los costes de limpieza y de mantenimiento de las escaleras mecánicas en comparación con otros métodos. Ahora se puede limpiar una escalera mecánica en una hora en vez de en unos días, como sucedía antes. De forma eficiente y completa, elimina toda la suciedad y los residuos que se encuentran normalmente en escaleras mecánicas de aluminio o aluminio modelado por proceso diecast.
- Diseñado para la eficiencia
- El excelente funcionamiento de limpieza y la facilidad de manejo derivan de un diseño ergonómico que incorpora:
 - Elevador ligero, pulsando un botón la máquina se eleva peldaño a peldaño.
 - Freno de seguridad automático.
 - Altura del peldaño adaptable entre 18,5 y 23 cm, lo que posibilita su uso en diferentes tipos de escalones.
 - Panel de control impermeable con indicadores fáciles de seguir que permiten un manejo seguro, lógico y fácil.
 - Tres programas de limpieza profunda controlados electrónicamente.
 - Cepillos que limpian hasta los extremos.
 - Interruptor en el depósito de aguas de deshecho para evitar pérdidas de líquido.
 - Depósitos totalmente desmontables, fáciles de llenar y de limpiar.

	KF51EM	RM360
Rendimiento m ² /h	1.000	1.050
Motor aspiración w	700	1.500
Motor cepillo w	900	750
Ancho cepillo mm	510	520
Rotación cepillo rpm	400	35
Alimentación v/hz	230/50	230/50
Ancho secado mm	870	520
Presión cepillo kg	30	40
Depósito solución lt	35	15
Depósito recuperación lt	35	15
Depresión mm/H₂O	2100	3000
Peso kg	96	155
Dimensiones cm	97X60X74	135X53,6X125
Altura escalón cm	0-23	18,5 - 23
Caudal aire m³/h	140	162
Consumo total Kw	1.6	2.29
Motores elevación w	/	2X250
Bombas presión w	48	40
Rumoresidad db	< 70	72
Long. cable mts	15	30
Limpia escalon hor.	SI	SI
Limpia escalon vertical	NO	SI
Con escala de movimiento	SI	NO