

08S33NEBULIZADORES/
ESPUMÓGENOS**08S3320**

**ACERO
INOX**
Depósito en
acero inox.

08S3303**CARACTERÍSTICAS****NEBULIZADORES**

- Para nebulizar el agente antes del lavado.
- Necesita aire comprimido de una fuente externa.
- Indicador de nivel de producto químico.
- Indicador de presión de aire (máx. 6 bar).
- Válvula de seguridad.

	08S3302	08S3303	08S3320	08S3321
Capacidad l.	24	50	24	50
Presión máx. bar.	6	6	6	6
Tipo de acero	Galvanizado	Galvanizado	Inox	Inox
Dimensiones lxanxcm.	34x34x78	40x40x103	34x34x78	40x40x103
Peso kg.	15	32	15	32

ACERO

Depósito en
acero galvanizado

08S3304**CARACTERÍSTICAS****ESPUMÓGENOS**

- Para la nebulización y producción de espuma.
- Necesita aire comprimido de una fuente externa.
- Regulador de cantidad y densidad de espuma.
- Indicador de nivel de producto químico.
- Indicador de presión de aire (máx. 6 bar).
- Válvula de seguridad.



	08S3304	08S3305	08S3323	08S3322
Capacidad l.	24	50	24	50
Presión máx. bar.	6	6	6	6
Tipo de acero	Galvanizado	Galvanizado	Inox	Inox
Dimensiones lxanxcm.	34x34x78	40x40x103	34x34x78	40x40x103
Peso kg.	15	32	15	32

NEBULIZADORES

www.kruger.es