



A la hora de adquirir accesorios opcionales aconsejamos nos indique la máquina a la cual van a ir destinados.

DISPONEMOS EN STOCK DE TODOS LOS KITS DE REPARACIÓN DE BOMBAS HAWK E INTERPUMP



Referencia	Descripción
BOQUILLAS	
Boquillas	Alta presión 1/4 ó 1/8" chorro abanico.
BOQUILLAS DE ÁNGULO VARIABLE	
1001604003	Boquilla 1,1 mm. alta-baja presión 210 bar. 9 L/m.
1001604002	Boquilla 1,2 mm. alta-baja presión 210 bar. 12 L/m.
1001604004	Boquilla 1,3 mm. alta-baja presión 210 bar. 15L/m.
1000041512	Boquilla 1,4 mm. alta-baja presión 210 bar. 21L/m.
PORTABOQUILLAS	
1023000000	Doble automático (chorro-abanico) sin boquillas.
1000101000	Regulable para baja y alta presión.
BOQUILLAS TURBO	
1025110011	170 bar. 11 L/m. 60°C
2904007930	170 bar. 15 L/m. 60°C
3125172045	210 bar. 15 L/m. 90°C
3125172065	210 bar. 21 L/m. 90°C
1025115011	400 bar. 30 L/m. 80°C
LATIGUILLOS	
Latiguillos	R2A 3/8"-5/16" de 8,10,15,20,25,30 m. por mts. a
Latiguillos	R2A 3/8"-5/16" de otras medidas por mts. a
Latiguillos	R2A 1/4" por mts. a
LANZAS	
1040770000	Prolongación acero zincado 40 cm.
1000908311	Acero zincado 70 cm.
1000908312	Acero zincado 90 cm.
1000908313	Acero zincado 120 cm.
1000908314	Acero zincado 150 cm.
1000908315	Acero zincado 170 cm.
1000908316	Acero zincado 200 cm.
1000908331	Acero doble acero zincado 106 cm.
40029	Lanza boquilla ángulo variable KHF160P
40114	Lanza boquilla ángulo variable KHF13012P
40030	Lanza boquilla ángulo variable KHF20012P
40115	Lanza boquilla ángulo variable KHF15015P
40651	Lanza porta boquilla KHF20015I
PISTOLAS	
6500023171	280 bar. 30 L/m. 150°C, con racor giratorio.
1001303003	350 bar. 40 L/m. 160°C, con racor giratorio.
40171	Pistola con prolongación térmica KHF160P.
40770	Pistola con prolongación térmica KHF130-150-200P-I.
ENCHUFES RÁPIDOS A TUERCA	
1001101001	Parte A Hembra 1/4 H. 250 bar. 30 L/m. 150°C
1001101002	Parte A Hembra 1/4 M. 250 bar. 30 L/m. 150°C
1001101003	Parte A Hembra 3/8 H. 250 bar. 30 L/m. 150°C
1001101009	Parte A Hembra 3/8 M. 250 bar. 30 L/m. 150°C
1001101004	Parte B Macho 1/4 H. 250 bar. 30 L/m. 150°C
1001101005	Parte B Macho 1/4 M. 250 bar. 30 L/m. 150°C
1001101006	Parte B Macho 3/8 H. 250 bar. 30 L/m. 150°C
1001101007	Parte B Macho 3/8 M. 250 bar. 30 L/m. 150°C
ENCHUFES RÁPIDOS A BOLAS	
1020202361	Parte A Macho 3/8 H. cromado 250 bar. 40 L/m. 90°C
1026203000	Parte B Hembra 3/8 H. cromado 250 bar. 40 L/m. 90°C
ARENADOR CON Sonda	
1001501001	200 bar. 9 L/m.
1001501002	200 bar. 15 L/m.
1001501003	200 bar. 21 L/m.
RATÓN DESATASCAR TUBERÍAS	
1000102002	1/8 H Inox. 3+1 salidas Presión máx. 200 bar. 15 L/m.
1025120151	1/4 H Inox. 3+1 salidas Presión máx. 200 bar. 9 L/m.
1025121051	3/8 M Inox. 8+1 salidas Presión máx. 200 bar. 15-21 L/m.
1000102001	3/8 M Inox. 3+1 salidas Presión máx. 200 bar. 30-60 L/m.
ENROLLADORES DE MANGUERA	
72867	Manual máx. 40 mts. para manguera de 5/16"
1029030003	Automático de acero barnizado máx. 20 mts.
207104004	Manual 10 mts. KH14011-KH17013CP
207104009	Manual 20 mts. KH120-170-200CI
207104003	Manual 20 mts. KH20015-20020-25020-20030CSP
40644	Manual 15 mts. KHF160P
40645	Manual 15 mts. KHF13012P-20012P
40646	Manual 15 mts. KHF15015I-20015I-25015I
LANZA ESPUMA	
1029082000	1/4 H con depósito de 2L. De capacidad
CEPILLO ROTATIVO	
1029050015	1/4 H Nylon
BOQUILLA LIMPIEZA SUELOS	
1029060000	40 x 20 cm., de acero inox. Con 4 boquillas de presión.
OPCIONALES AGUA CALIENTE	
303702002	Venturi prolongación chimenea KH20015CSP
110504009	Soporte a suelo en acero grupo modular KGM150-20020C