

LINEA FIREGLASS

norma UNE 23802:2000

EI 30 / EI 60 / EI 90



PUERTAS DE UNA HOJA

Descripción:

- Puerta cortafuegos vidriada FIREGLASS F.R.G. SYSTEM EI, construida conforme con el ensayo de homologación correspondiente.

Perfilería:

- **EI 30/ 60/ 90:** Perfilería cortafuegos de acero al carbono de 70mm de espesor dotada interiormente de fibrosilicatos aislantes y juntas intumescentes especiales consiguiendo alcanzar la estabilidad y el aislamiento térmico necesarios para su condición EI 30/ 60/ 90.

Vidrio:

- **EI 30/ 60/ 90:** Vidrio Cortafuegos FIREGLASS constituido por varios vidrios multicapa configurado por varias laminas de gel intumescente transparente/vidrio que en su

reacción se opacifica transformandose en un elemento de rotura de puente térmico.

- Sobre la puerta FIREGLASS, de manera estándar, se suministra junto con juego de manillas, cerradura con bombillo y muelle hidráulico.

- Puerta preparada para ser instalada tanto con patillas de anclaje, como tacos-tornillo o incluso sobre premarco de acero.

- El acabado de las puertas es acero lacado en cualquier color a elegir por el cliente o acabado de acero inoxidable AISI 304 esmerilado mate grano 180/220.



Puerta de una hoja

PERFILERIA:

FIREGLASS:

EI : Perfilería de 70 mm

ACABADOS




estandar: RAL 7035

MEDIDAS DISPONIBLES

Puertas de una hoja:

Anchura, de 700 a 1400
Altura, de 2000 a 2500



PUERTAS DE DOBLE HOJA

Descripción:

- Puerta cortafuegos vidriada FIREGLASS F.R.G. SYSTEM EI, construida conforme con el ensayo de homologación correspondiente.

Perfilería:

- **EI 30/ 60/ 90:** Perfilería cortafuegos de acero al carbono de 70mm de espesor dotada interiormente de fibrosilicatos aislantes y juntas intumescentes especiales consiguiendo alcanzar la estabilidad y el aislamiento térmico necesarios para su condición RF/EI 30/60/90.

Vidrio:

- **EI 30/ 60/ 90:** Vidrio Cortafuegos FIREGLASS constituido por varios vidrios multicapa configurado por varias laminas de gel

ACABADOS



estandar: RAL 7035



cierrapuertas

intumescente transparente/vidrio que en su reacción se opafica transformandose en un elemento de rotura de puente térmico.

- Sobre la puerta FIREGLASS, de manera estándar, se suministra junto con juego de manillas, cerradura con bombillo y muelle hidráulico.

- Puerta preparada para ser instalada tanto con patillas de anclaje, como tacos-tornillo o incluso sobre premarco de acero.

- El acabado de las puertas es acero lacado en cualquier color a elegir por el cliente o acabado de acero inoxidable AISI 304 esmerilado mate grano 180/220



Puerta de doble hoja

PERFILERIA:


FIREGLASS:

EI : Perfilería de 70 mm

MEDIDAS DISPONIBLES

Puertas de doble hoja:

Anchura, de 1200 a 2100
Altura, de 2000 a 2500



FIJOS

- Fijo cortafuegos metálico vidriado AUXIGLASS F.R.G. SYSTEM RF/EI, construida conforme con el ensayo de homologación correspondiente.

Perfilería:

- **EI 30/ 60/ 90:** de acero al carbono de 70mm de perfil visto y dotada interiormente de fibrosilicatos aislantes y juntas intumescentes especiales consiguiendo alcanzar la estabilidad y el aislamiento térmico necesarios para su condición

Vidrio:

- **EI 30/ 60/ 90 :** Vidrio Cortafuegos AUXIGLASS constituido por varios vidrios multicapa configurado por varias laminas de gel intumescente

transparente/vidrio que en su reacción se opafica transformandose en un elemento de rotura de puente térmico.

- Fijo preparado para ser instalado tanto con patillas de anclaje, como tacos-tornillo o incluso sobre premarco de acero.

- El acabado de los fijos es acero lacado en cualquier color a elegir por el cliente o acabado de acero inoxidable AISI 304 esmerilado mate grano 180/220.



Puerta de una hoja con marcos fijos

PERFILERIA:

FIREGLASS:

RF : Perfilera de 70 mm

ACABADOS



estandar: RAL 7035

MEDIDAS DISPONIBLES

Anchura, de 400 a 3000
Altura, de 600 a 3000

