

Delegaciones

Vilagarcía de Arousa | Mos | Ourense

Departamento comercial

Pablo Loureiro | 620 599 480

ploureiro@baygar.com

www.baygar.com

¡SÍGUENOS!



@BaygarSL

01 Puntos limpios
móviles de
reciclaje

02 Puntos de
reciclaje para
ciudad

03 Equipo de
lava-
contenedores

04 Hidro
limpieza
viaria

05 Equipo de
desatascos

06 Equipo de
aspiración
de hojas

07 Remolque
aspiración
de hojas

08 Regadora
de emulsión



BAYGAR
Equipamiento
MÓVIL

NUEVA LÍNEA DE GRUPO BAYGAR

NUEVA LÍNEA
DE NEGOCIO

50 años del Grupo Baygar

Empresa gallega de referencia en el sector de la construcción y suministro industrial para la venta y alquiler de maquinaria.

En constante innovación, **Baygar** ha desarrollado varias líneas de negocio orientadas a los ayuntamientos y empresas para la dotación de equipos de limpieza, reciclaje y mobiliario urbano.

**Con delegaciones en
Vilagarcía de Arousa, Mos y Ourense**

Desde hace más de 50 años, queremos que nos avale nuestra experiencia y rigor, y que nos distingan la calidad de nuestros materiales, los acabados y la atención al cliente.

FABRICADO
POR
BAYGAR
EN GALICIA



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA



RECICLAJE



EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL

NUEVO ENFOQUE para el reciclaje

El punto limpio MÓVIL

Por sus materiales, procesos de fabricación y acabados, hemos conseguido que el punto limpio móvil cumpla con unos estándares óptimos de rendimiento, ligereza y estética.

Estos equipos móviles ofrecen una solución duradera y funcional, facilitan la recogida selectiva y fomentan la implicación ciudadana en el reciclaje.

Será el servicio que aporte mayor proyección municipal y una imagen moderna y comprometida.

Elementos COMUNES

-  **CHASIS PERIMETRAL**
fabricado en aluminio de aleación especial para soldar.
-  **LANZA DEL REMOLQUE**
de tubo estructural fabricado en aluminio.
-  **DESAGÜES INTERIORES**
para limpieza y baldeado.
-  **2 PATAS TRASERAS**
reforzadas para estabilizar el remolque.
-  **SISTEMA CONTRA INCENDIOS**
interior, mediante sensor de temperatura, para garantizar la máxima seguridad.
-  **PERMISO DE CONDUCIR B1**
para el manejo de los remolques.
-  **ROTULACIÓN PERSONALIZADA**
según demanda de cada cliente.



LANZA DE REMOLQUE



DOS PATAS TRASERAS



DESAGÜES INTERIORES



EXTINTORES

Modelo Compact

DIMENSIONES

Largo total - 344 cm.
Largo de caja - 210 cm.
Alto desde suelo - 135 cm.
Alto de caja - 75 cm.
Ancho de caja - 159 cm.



DESCRIPCIÓN

9 bocas selectivas con posibilidad de configuraciones especiales.

4 puertas por cada lado con cierres en inox.

CARACTERÍSTICAS

1 eje de 1.000 kg con freno.

Enganche 1.500 kg.

Rueda 195/50R13 (3).

Rueda jockey de 60 automática.

Laterales en panel sándwich de 25 mm en aluminio.

Techo de chapa en aluminio lacada blanca por ambos lados.

Perfiles de caja en aluminio.

Piso de tablero finlandés en 15 mm de espesor.



Modelo Plus

DIMENSIONES

Largo total - 405 cm.
Largo de caja - 300 cm.
Alto desde suelo - 198 cm.
Alto de caja - 150 cm.
Ancho de caja - 150 cm.



DESCRIPCIÓN

Bocas selectivas configurables. Desde 15 hasta un máximo de 20 bocas con posibilidad de configuraciones especiales.

Portón lateral con bisagra hidráulica en panel sandwich de 25 mm en aluminio para mejor acceso al interior del remolque.

CARACTERÍSTICAS

1 eje de 1.000 kg con freno.
Enganche 1.500 kg.
Rueda 195/50R13 (3).
Rueda jockey de 60 automática.
Laterales en panel sándwich de 25 mm en aluminio.
Techo de chapa en aluminio lacada blanca por ambos lados.
Perfiles de caja en aluminio.
Piso de tablero finlandés en 15 mm de espesor.



Punto limpio móvil Plus de 15 bocas.



03

Modelo Plus L

DIMENSIONES


Largo total - 609 cm.
Largo de caja - 506 cm.
Alto desde suelo - 201 cm.
Alto de caja - 150 cm.
Ancho de caja - 150 cm.



CARACTERÍSTICAS

2 ejes de 900 kg con freno.
Enganche 1.500 kg.
Ruedas 195/55R10 (5).
Rueda jockey de 60 automática.
2 patas traseras y 2 delanteras reforzadas para estabilizar el remolque.
Laterales y techo en panel sándwich de 25 mm en aluminio.
Perfiles de caja en aluminio.
Piso de tablero finlandés en 15 mm de espesor.
Refuerzos interiores de aluminio palillo.
Lateral con apertura de amortiguadores y 3 cierres de inox con llave para acceder al interior del remolque.
Luz led con panel solar y sensor de presencia.

CONTENEDOR ESPECIAL PARA OBJETOS VOLUMINOSOS



DESCRIPCIÓN

17 bocas selectivas con posibilidad de diferentes configuraciones.
Portón trasero en rampa para depositar artículos voluminosos con barandilla peatonal de seguridad.
Puntos de enganche en la zona de voluminosos para asegurar la carga durante el desplazamiento del remolque.
Guías para la subida y bajada de los contenedores interiores.



Modelo Isla MÓVIL

de contenedores para eventos

DIMENSIONES DEL REMOLQUE

Largo total - 405 cm.
Largo de caja - 300 cm.
Alto desde suelo - 198 cm.
Alto de caja - 150 cm.
Ancho de caja - 150 cm.



DESCRIPCIÓN

6 bocas selectivas con posibilidad de configuraciones especiales.

Portón lateral con bisagra hidráulica en panel sandwich de 25 mm en aluminio para mejor acceso al interior del remolque.

CARACTERÍSTICAS

1 eje de 1.000 kg con freno.

Enganche 1.500 kg.

Rueda 195/50R13 (3).

Rueda jockey de 60 automática.

Laterales en panel sándwich de 25 mm en aluminio.

Techo de chapa en aluminio lacada blanca por ambos lados.

Perfiles de caja en aluminio.

Piso de tablero finlandés en 15 mm de espesor.



Isla móvil disponible en nuestro parque de alquiler.
Consulte disponibilidad y precios en Dpto Comercial.

Modelo Punto limpio de proximidad

DIMENSIONES

Largo - 168 cm.
Alto desde suelo - 153 cm.
Ancho - 82 cm.



CARACTERÍSTICAS

Chasis inferior fabricado en chapa plegada y soldada, con alojamiento para uñas de traspaleta que facilita los desplazamientos.

Punto limpio con 2 pisos interiores de chapa perforada y galvanizada en frío sin lacar.

10 cajones independientes de chapa galvanizada en frío y 1 tubo de PVC para fluorescentes.

Laterales y parte posterior en chapa plegada.

Techo con caída a dos aguas.

Cáncamo en la zona superior del techo.

4 patas niveladoras.

Lacado al horno en color blanco brillo (otros colores consultar precio).

Fabricación disponible en acero o aluminio.

Rotulación incluida.



DESCRIPCIÓN

11 bocas selectivas con tapas abisagradas, distribuidas en 3 puertas independientes:

- Las dos puertas frontales incluyen 5 bocas, 2 bisagras y 2 cerraduras con llave cada una.

- La puerta lateral lleva 1 boca, 2 bisagras y 2 cierres con llave.

También disponible con 20 bocas selectivas.



Modelo Isla de contenedores para reciclaje

DISEÑOS disponibles

- Cortegada
- Cíes
- Illa
- Ons
- Sálvora



La fotografía es el modelo Sálvora

CARACTERÍSTICAS

Fabricación con tablero fenólico de 18 mm.

Revestimiento exterior impermeable.

Puerta de acceso abatible.

5 ruedas giratorias con freno.

Mástil extensible en inox con cartel de policarbonato de 6 mm de espesor para cartelería con especificación de residuos.

2 desagües para limpieza.

Libre configuración de contenedores
Contenur de carga trasera C120 con cuerpo y tapa.

Capacidad de hasta 5 tipos de residuos:

- Contenedor para envase ligero y plástico.
- Contenedor para papel y cartón.
- Contenedor para vidrio.
- Contenedor para resto.
- Contenedor para orgánico.



DIMENSIONES

Largo total - 118 cm.

Alto de caja - 116 cm.

Ancho de caja - 105 cm.



Isla móvil disponible en nuestro parque de alquiler.
Consulte disponibilidad y precios en Dpto Comercial.

EQUIPOS de MANTENIMIENTO URBANO



Tecnología pensada para transformar la ciudad

Nuestros equipos de mantenimiento urbano combinan innovación, eficiencia y durabilidad para cuidar cada rincón de tu ciudad.

Una inversión que aporta resultados inmediatos y construye un futuro más limpio y sostenible.



EQUIPO de LAVACONTENEDORES

Contenedores
DESINFECTADOS
y **SIN OLORES**
todo el año

AGILIDAD OPERATIVA

Lava al mismo tiempo contenedores de 90 a 360 litros. También los de formatos mayores, como los de 800 y 1.100 litros, con lavado individual.

IMPACTO POSITIVO

Contribuye a una mejor percepción del entorno urbano y fomenta hábitos responsables en la gestión de residuos.

LIMPIEZA A MEDIDA

Tiempo de lavado ajustable según el nivel de suciedad, con un manejo intuitivo que se adapta a cada necesidad.



DIMENSIONES

Largo - 300 cm.

Alto - 150 cm.

Ancho - 150 cm.

CARACTERÍSTICAS

2 ejes con freno de 1.000 Kg.

5 ruedas 155/80-13.

Enganche de 1.500 Kg.

Piso de madera finlandesa de 15 mm.

Rueda jockey de 60 automática.

Luces reglamentarias para el cumplimiento de la normativa (delantera y matrícula LED).

3 luces LED en el interior del habitáculo y 1 foco LED exterior en el remolque.

Luz rotativa y avisador sonoro de zona de trabajo.

Tolva de recogida de agua sucia fabricada en aluminio, equipada con 4 fases de filtrado de agua y grifo de vaciado.

Cierre del remolque fabricado en panel sándwich.

3 puertas y persiana lateral.

Dispone de cuadro eléctrico para:

- Activar modo automatizado o manual.
- Variar el tiempo de lavado según la suciedad del contenedor.
- Avisador de mantenimiento y fallos en el sistema.
- Indicador de niveles de agua.

EQUIPO de HIDRO-LIMPIEZA VIARIA DE ALTA PRESIÓN

3 RAZONES PARA elegir nuestro EQUIPO de LIMPIEZA E HIGIENE URBANA

AUTONOMÍA

Su ligereza permite remolcarlo con un vehículo convencional y un carné B1. Además, su mínimo impacto sobre el terreno lo convierte en una solución ideal para entornos de difícil acceso.

SOLIDEZ Y FIABILIDAD

Este equipo garantiza un rendimiento duradero y fiable, incluso en las condiciones más exigentes, gracias a su alto nivel de detalle en cada acabado.

POTENCIA

Su potente motor de alta precisión se maneja con accesorios muy versátiles que ofrecen respuestas eficaces sobre el terreno, adaptándose a distintos entornos y necesidades con total solvencia.



DATOS TÉCNICOS

- Motor Honda GX 390.
- Presión máxima: 250 bares.
- 1.000 R.P.M.
- Incluye horómetro de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

Bomba de pistones de alta presión *Interpump* (250 bares, 15 litros / minuto).

Grupo reductor 2:1.

Acelerador hidráulico.

Válvula térmica y válvula reguladora de presión.

Labio de goma.

2 enrolladores de acero inoxidable con 50 metros de manguera.

Depósito en polietileno de 400 litros con sistema antiolas.

ACCESORIOS

- Plato lavapavimentos de Ø50 cm.
- Lanza con boquilla rotativa.
- Lanza con boquilla de abanico.
- Boquilla para desatascos de tuberías.
- Manguera para desatascos de 10 m.

REMOLQUE

- Fabricado en acero galvanizado con freno de inercia.
- Estacionamiento y capacidad de carga de 750 kg.
- Dimensiones: 200 x 130 cm.
- Capota de poliéster, acabada en color blanco.

EQUIPO de DESATASCOS

**ATASCOS difíciles,
SOLUCIONES sencillas.**

RENDIMIENTO PROFESIONAL

Potencia enfocada en resultados profesionales y rápidos para eliminar atascos difíciles en las redes de saneamiento.

COMPACTO Y TRANSPORTABLE

Su estructura ligera permite trasladarlo sin necesidad de vehículo especial ni carné específico.

RENTABLE Y DURADERO

Equipo robusto, fabricado con materiales de primera calidad, pensado para ofrecer rentabilidad desde el primer uso.



DATOS TÉCNICOS

- Motor gasolina (bicilíndrico - 4 tiempos).
- Presión nominal: 130 bares.
- Caudal nominal: 50 litros / minuto.
- Potencia: 20 HP.
- Horómetro digital autoalimentado con contador de horas e indicador de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Grupo motor bomba con Bypass, manómetro, válvula de seguridad y acumulador de membrana de 0,35 litros.

Enrollador eléctrico de alta presión, con 70 metros de manguera.

Enrollador de agua, con 50 metros de manguera.

Lanza de presión para 130 bares / 50 litros minuto.

Depósito fabricado en polietileno con 400 litros de capacidad.

Control mediante botonera y mando remoto de encendido-apagado del motor, ajuste de revolución, regulador de presión y enrollador de manguera.

REMOLQUE

- Galvanizado en caliente por inmersión.
- Piso de chapa.
- 1 eje de 900 kg. con freno.
- Enganche en uve de 1.000 kg.
- Rueda 155/80R13. Incluye rueda de repuesto.
- Rueda jockey de 60.

EQUIPO de ASPIRADORA DE HOJAS

**ALIADO perfecto para
mantener parques y calles
LIMPIOS TODO EL AÑO**

MÁXIMA COBERTURA

Diseñada para actuar en grandes superficies donde la acumulación de hojas compromete la accesibilidad y la seguridad de los viandantes.

GARANTÍA Y EFICIENCIA

Estructura versátil que reduce al mínimo la necesidad de personal para su manejo. Incluye accesorios con altas prestaciones que aseguran durabilidad y un bajo mantenimiento.

VALOR URBANO

Mejora la convivencia, la seguridad y la estética del espacio público, generando una sensación de orden, limpieza y bienestar en cada rincón.



DATOS TÉCNICOS

- Motor gasolina de 14 cv. (4 tiempos).
- Arranque eléctrico.
- Motor con horómetro de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

Tubo aspiración de 5 metros y $\varnothing 18$ cm con rueda de apoyo giratoria.

Palas del rotor serradas para triturar las hojas.

Zona de rotor con perforación de drenaje para evitar la acumulación de agua.

Boca de salida orientable en vertical y horizontal para facilitar el almacenamiento de las hojas aspiradas.

Depósito hidráulico zincado.

Adaptable sobre la espaldiera de remolque o la trasera de un camión.

Pie desmontable.

Combinable con sistemas de ampliación de capacidad para la caja del camión o remolque (varillas de inox con malla de pvc de alta resistencia).

REMOLQUE para ASPIRADORA DE HOJAS

Un SISTEMA INTEGRADO
para limpiar
GRANDES ÁREAS
sin esfuerzo

COMBINACIÓN EFICIENTE

El tándem remolque-aspirador ofrece un rendimiento óptimo en operaciones de limpieza, cubriendo grandes superficies con agilidad. Diseñado para funcionar en conjunto pero preparado para trabajar por separado con el mismo nivel de prestación.

VERSATILIDAD TOTAL

El aspirador, el sistema de varillas y el toldo se desmontan fácilmente, permitiendo el uso independiente del remolque cuando se necesite.

UTILIDAD TODO EL AÑO

Fuera de la temporada de hoja, el remolque sigue siendo útil para otros trabajos de transporte y mantenimiento urbano.



DIMENSIONES

Largo - 300 cm.
Alto - 150 cm.
Ancho - 55 cm.

CARACTERÍSTICAS

Galvanizado en caliente por inmersión.

2 ejes de 900 kg. con freno.

Enganche en uve de 1.000 kg.

Rueda 155/80R13. Incluye rueda de repuesto.

Rueda jockey de 60 automática.

Pilotos posición delantera y matrícula LED.

Pilotos traseros de bombilla y enchufe rápido.

Clavija de 13 polos.

Rampa trasera escamoteable de 119 x 122 cm (L x A).

Lona perforada con altura útil interior 190 cm.

Puerta especial para colocar la máquina y otra puerta estándar para usar como remolque de carga normal.

REGADORA de EMULSIÓN

La solución MÁS RÁPIDA
para reparar CALZADAS
en MAL ESTADO

RESPUESTA INMEDIATA

Actúa con rapidez ante deterioros puntuales en la calzada, minimizando riesgos y molestias.

LIGERO Y AUTÓNOMO

Su diseño compacto no requiere vehículos de gran potencia ni permisos especiales para su transporte o uso.

A MEDIDA

Disponible en versión gasolina o diésel y con remolque adaptable según las exigencias del servicio.



CARACTERÍSTICAS

Cisterna compacta cilíndrica completa, montada sobre chasis para su instalación. Está equipada con una lanza de riego con regulación de cantidad y recirculación de material.

Incluye:

- Quemador de gas manual con válvula de seguridad.
- Tubo interno y salida de humos.
- Bomba de emulsión calentada por los gases de escape.
- Embrague actuable con palanca.
- Circuito de recirculación.
- Gancho para la elevación de la cuba en vacío.
- Depósito de emulsión 400 litros.

Equipo certificado con normas CE.

Montado sobre remolque homologado para circular en la vía pública.

CONFIGURACIÓN

- Motor gasolina o diésel con arranque manual.
- Medidas del remolque a definir según necesidades.
- Modelos disponibles de cisterna de 200, 400, 600 y 800.