

Residencial

Seguridad y elegancia

Résidentiel

Sécurité et élégance

Residential

Security & Design



2026



andreu

The Steel Door Company

HOJA

- Estructura formada por dos planchas de acero galvanizado de 0,8mm a 1mm de espesor, plegadas y ensambladas entre sí y reforzadas con soldadura.
- Opcional plancha de 1.2 mm para acabados lisos.
- Grosor de hoja de 53 mm, con solape de 16 mm en anchura y 17 mm de grosor.
- Cámara interior rellena con poliuretano de alta densidad.
- Cerradura de seguridad de uno, tres o cinco puntos de cierre, completada con escudo de seguridad antitaladro de acero inoxidable, cilindro de seguridad, manillón por el exterior y un conjunto indivisible de escudo y manivela. Acabados de serie níquel/inox. Negro para Rustik.

VANTAIL

- *Structure formée par deux tôles en acier galvanisé de 8/10ème a 10/10ème d'épaisseur, assemblées entre elles et renforcées avec des points de soudure.*
- *12/10ème d'épaisseur de tôle en option pour toutes les finitions sauf imitation bois.*
- *Épaisseur de vantail de 53 mm, avec recouvrement de 16 mm de largeur et 17mm d'épaisseur.*
- *Vantail rempli avec polyuréthane de haute densité.*
- *Serrure de sécurité de 1, 3 ou 5 points de fermeture, avec plaque de propriété anti- perçage en inox, cylindre de sécurité, bouton maréchal en extérieur et un ensemble indivisible béquille sur plaque. Finition de série en nickel /inox. Et noir pour le modèle Rustik.*

LEAF

- Door leaf consisting of two galvanised steel sheets, 0.8 mm to 1 mm thick, folded and assembled together and reinforced by welding.
- Optional 1,2mm steel sheet thickness for all finishes except imitation wood.
- Door leaf thickness: 53mm with 16mm width and 17mm thick rebate.
- Inner chamber filled with high density polyurethane.
- Security lock with one, three or five locking points, equipped with stainless steel anti-drill security escutcheon, security cylinder, pull handle on the outside and an indivisible set of escutcheon and handle. Standard finishes nickel/stainless steel. Black for Rustik.

MARCO

- Marco modelo CR8 de 1,5mm de espesor, preparado para su instalación en obra tanto mediante garras como con sistema de atornillado. Marcos opcionales: COV, CSOV.
- 2 bisagras de seguridad regulables en 3 ejes y 2 bulones antipalanca para cierres de uno o tres puntos de cierre y 4 bulones para las de cinco puntos.
- Opcional 3 bisagras.
- Opción de medidas y accesorios especiales sujetos a cantidades mínimas.
- Posibilidad de premarco.

DORMANT

- *Bâti CR8 de 15/10ème préparé pour être chevillé ou scellé. Dormant en option: COV, CSOV.*
- *2 paumelles de sécurité ajustables tri-dimensionnellement et 2 pions anti-dégondage pour fermeture à 1 et 3 points et 4 pions pour une fermeture à 5 points.*
- *3 paumelles en option.*
- *Dimensions sur mesure et accessoires soumis à des quantités minimales.*
- *Possibilité de pré-cadre.*

FRAME

- CR8 1,5mm thick model frame, prepared to be installed on site either with anchors or with screwing system. Optional frames: COV, CSOV.
- 2 security hinges with adjustment in 3 dimensions and 2 anti-crow bar bolts available on 1 and 3 points lock doors and with 4 anti-crow bar bolts on 5 points lock doors.
- As an option 3 hinges.
- Special dimensions and accessories available, subject to minimum order quantities.
- Sub-frame available.

Medidas estándar · Dimensions standards · Standard dimensions

	Nominal Commande Order Size		Luz Passage Libre Clear Opening		Interior Marco Intérieur Cadre Internal Frame		Total Hors-Tout Overall	
	Ancho Largeur Width	Alto Hauteur Height	Ancho Largeur Width	Alto Hauteur Height	Ancho Largeur Width	Alto Hauteur Height	Ancho Largeur Width	Alto Hauteur Height
Residencial 1H CR8 Résidentiel 1V CR8 Residential 1L CR8	910	2100	790	2040	910	2100	910	2100
	960	2100	840	2040	960	2100	960	2100
	1010	2100	890	2040	1010	2100	1010	2100

Medidas estándar en milímetros. Posibilidad de otras medidas bajo consulta. Algunos modelos están sujetos a condiciones de pedido especiales.
Dimensions standard en mm. Possibilités d'autres dimensions à la demande. Des conditions de commande spéciales s'appliquent à certains modèles.
Dimensions in mm. Other dimensions available on request. Special ordering terms apply to certain models.

Acabados · Finitions · Finishes

Acabados orientativos debido a los procesos de impresión. Posibilidad de otros acabados bajo consulta. * Acabados disponibles según modelo.
*Les finitions sont approximatives en raison des processus d'impression. D'autres finitions sont disponibles sur demande. * Finitions disponibles selon le modèle.*
Indicative finishes due to printing processes. Other finishes available on request. * Finishes available depending on model door.

Lacado BL Andreu
Laqué BL Andreu
Lacquered BL Andreu

Lacado Gris RAL 7016
Laqué Gris RAL 7016
Lacquered Grey RAL 7016

Lacado Castaño*
Laqué Châtain*
Lacquered Chestnut Coating*

Lacado Roble Viejo*
Laqué Vieux Chêne*
Lacquered Old Oak Coating*

Carta RAL
Nuancier RAL
RAL Classic colours chart



MANILLERÍA CON CILINDRO DE SEGURIDAD QUINCAILLERIE AVEC CYLINDRE DE SÉCURITÉ HARDWARE WITH SECURITY CYLINDER

Formada por un conjunto indivisible de escudo y manivela. Acabado estándar níquel y negro en modelo Rustik.
Composée avec un ensemble indivisible avec la béquille et la plaque avec réservation cylindre. Finition standard: nickel et noir pour modèle Rustik.
Indivisible set of handle and coverplate with keyhole. Standard finish nickel and black for Rustik model.




MANILLÓN BATON MARÉCHAL PULL HANDLE

Alternativa al pomo tirador de serie colocado en el exterior. Diseño recto acabado níquel, y negro para el modelo Rustik.
Accessoire installé à l'extérieur. Conception rectiligne en nickel et finition noire pour le modèle Rustik.
As an option deadknob installed on external side. Straight design in nickel finish and black for Rustik model.



MARCO INGLETE BÂTI EN BISEAU 45° MITRED FRAME



BISAGRAS PAUMELLES HINGES

Regulables en tres ejes. Embellecedores de nylon, acabado níquel, negro en el modelo Rustik.
Réglables en trois axes. Garnitures en nylon, finition nickel, en noir pour modèle Rustik.
Adjustable on three axes. Nylon trims, nickel finish, or black on Rustik model.



POMO TIRADOR POMMEAU FIXE FIX KNOB

Acabado níquel.
Accessoire qui aide à ouvrir ou fermer la porte. Finition en nickel.
Nickel finish.



ESCUDO DE SEGURIDAD ANTITALADRO ROSADE DE SÉCURITÉ ANTI-PERÇAGE ANTI-DRILL SECURITY ESCUTCHEON

El sistema de accionamiento por el exterior de la puerta está formado por un escudo de seguridad antitaladro. Acabado disponible: acero inoxidable o negro para Rustik.
Du côté extérieur, la porte s'ouvre avec une clé qui s'introduit dans une rosace de sécurité anti-perçage. Disponible en noir ou acier inoxydable.
The operating system on the outside of the door consists of an anti-drill security escutcheon. Available finish: stainless steel or black for Rustik model door.



BULÓN ANTIPALANCA PION ANTI-DÉGONDAGE ANTI-CROW BAR BOLT

Situado en el canto de la hoja entre bisagras.
Situé sur le chant du vantail entre les paumelles.
Placed on the doorleaf edge between hinges.



BURLETE PERIMETRAL JOINT D'ÉTANCHÉITÉ PERIMETER RUBBER SEAL

Burlete de PVC insertado perimetralmente en el interior del marco, favorece la estanqueidad del conjunto y suaviza el cierre.
Joint d'étanchéité en PVC inséré sur le pourtour à l'intérieur du cadre, rendant l'ensemble plus étanche et qui adoucit la fermeture.
PVC rubber seal fixed on the perimeter of the frame, provides watertightness and softens the closing.



MIRILLA VISOR MICROVISEUR PEEPHOLE

Mirilla visor gran angular que permite la visión al otro lado de la puerta antes de su apertura. Acabado níquel satinado o negro en el modelo Rustik.
Le judas grand angle permet de voir l'autre côté de la porte avant qu'elle ne s'ouvre.
Finition en nickel satiné, et noir pour le modèle Rustik.
Wide-angle peephole that allows a view of the other side of the door before opening. Finishes satin nickel or black on the Rustik model.




CERRADERO GÂCHE FASTENER




ABREPUERTAS ELÉCTRICO GÂCHE ÉLECTRIQUE ELECTRIC STRIKE

Dispositivo que permite la apertura a distancia de la puerta de manera automática. Función normal con memoria (desbloquea al recibir corriente y una sola pulsación basta para liberarlo).
Accessoire qui permet l'ouverture automatique de la porte à distance. Fonction à émission avec mémoire (la porte se déverrouille lorsqu'elle reçoit le courant et une seule pression suffit pour la débloquent).
It allows remote automatic opening of the door. Fail secure function with memory. (the door is unlocked when the power is applied, easy release with only one click).




CORTAVIENTOS EMBUTIDO PLINTE AUTOMATIQUE ENCASTRÉE EMBEDDED THRESHOLD

Instalado en el canto inferior de la hoja, impide el paso de aire y polvo por la parte inferior de la hoja, pasando totalmente desapercibido.
Installé sur le bord inférieur du vantail, il empêche le passage de l'air et de la poussière et passe totalement inaperçu.
Installed on the lower edge of the door leaf. It prevents the air and dust penetration and due to its position it is completely invisible.



CORTAVIENTOS DE SOBREPONER PLINTE AUTOMATIQUE EN APPLIQUE SUPERIMPOSED THRESHOLD

Instalado de forma superpuesta en la parte inferior de la hoja, impide el paso de aire y polvo por la parte inferior de la hoja. Posibilidad de regulación para adaptarse a la holgura del suelo.
Installée dans la partie basse du vantail. La plinthe se ferme lorsque le vantail est fermé.
Installed on top of the bottom of the door leaf, it prevents air and dust from entering through the bottom of the door leaf.
It might be adjusted in order to adapt to the floor clearance.



CERRADURA SERRURE LOCK

De seguridad y embutida en la hoja, ofrece la posibilidad de cierre a uno, tres o cinco puntos.
De sécurité et encastrée, elle offre la possibilité d'un verrouillage à 1, 3 et 5 points.
Security and embedded in the leaf, it offers the possibility of closing at one, three or five points.

VERSATE



1 + 1



1 + 2



2 + 1



2 + 2

LINE



H



1C



1B




2C



2B

RUSTIK



INSERT



LISA



COMPACT



3C



3B



11



22



33

FIJOS



Embutición · *Emboutissage* ·



Embutición
Emboutissage
Embossing

Inserción · *Insertion* · Insertions



Inserción
Insertion
Stainless steel Insertions

Fijos · *Impostes* · Top Panels

Pueden ser superiores o laterales, con o sin reja de diferentes diseños y disponer o no de portilla abatible acristalada. Permiten cubrir huecos de grandes dimensiones, permitiendo la entrada de luz.




Panneau qui peut être installé aussi bien dans la partie supérieure que sur le côté de la porte. Possibilité de fabrication sur mesure.

They can be both top and side panels available with or without grid and with different designs. Side panel with glazed hinged door as an option. They allow to cover large openings without losing light entrance.



Marcos · *Cadres* · Frames

Premarcos · *Pré-Cadres* · Sub-Frames



Opcionalmente el montaje de la puerta Residencial se hace empleando un premarco y un tapajuntas.

En option, l'installation de la porte résidentielle se fait en utilisant un pré-cadre et un couvre-joint.



The installation of the residential door may be done using a sub-frame and joint covers as an option.




Montaje marco CR8 con premarco y tapajuntas.

Montage Dormant CR8 avec pré-cadre et couvre-joint.


CR8 frame installation with sub-frame and joint cover.



Tapajuntas Fijo
Couvre-joints Imposte
Fix Joint Cover



Tapajuntas Premarco
Couvre-joints Pré-cadre



Tapajuntas Plano
Couvre-joints Plat
Flat Joint Cover