



Hako-Citymaster 2000

Características técnicas

Motor: VW diésel, 4 tiempos, turboalimentado refrigerado por agua.

Potencia: 100 CV.

Revoluciones de trabajo, ajustables entre 1.900-2.200 rp/min.

Valores de emisión, según la norma EURO 4.

Capacidad del depósito de combustible, 55 litros.

Chasis: electro-soldado, inclinado en su parte frontal.

Ejes rígidos con suspensión mediante muelles

helicoidales. Barra Panhard, amortiguadores de goma.

Amortiguador de vibraciones hidráulico.

Dirección: a las 4 ruedas

Llantas 6J 15 H2 ET 50; neumáticos 215/70

Radio de giro exterior, 3.500 mm.

Frenos: Hidráulicos de doble circuito con potenciador de frenada

Ajuste de potencia de carga en ambos ejes.

Freno mecánico en el eje posterior.

Transmisión: Hidrostática con regulación electrónica.

2 velocidades: 0 a 15 km/h para el trabajo;

de 0 a 50 km/h para los desplazamientos y de 0 a 25 km/h para

marcha hacia atrás.

Bloqueo del diferencial trasero.

Cabina: Tipo confort, para 2 plazas.

Gran superficie acristalada.

Puertas con cristales correderas.

Perfecta visibilidad de las zonas de trabajo.

Asiento del conductor con suspensión neumática.

Posición ergonómica de todos los elementos de control.

Calefacción y ventilación. Aire acondicionado opcional.

Cristal panorámico de seguridad.

Espejos abatibles y ajustables desde el interior.

Unidad de barrido: Contenedor de acero inoxidable.

Capacidad: 2,0 m³

Vaciado trasero en altura hasta 1.400 mm.

2 cepillos frontales de 900 mm. de diámetro.

Regulación hidráulica de la velocidad de rotación.

Regulación hidráulica de la apertura a derecha e izquierda.

Turbina: Radial de alto rendimiento, con amortiguación de ruido.

Equipo elevador frontal: Compuesto de un elevador frontal, con 2 cilindros de doble efecto y posición de flotación.

Triángulo para intercambio rápido de implementos de 950 daN.



Medidas y pesos:

Largo (con cepillos)	mm	4.500
Ancho (parte fijas sin espejos)	mm	1.300
Altura	mm	1.990
Peso en vacío según StVZO	kg	2.700
Peso total autorizado	kg	4.500
Distancia entre ejes	mm	1.900
Huella de barrido	mm	1.017
Distancia carrocería al suelo	mm	150
Anchura máx. barrido	mm	2.600
Depósito agua limpia	l	350

Queda reservado el derecho de modificaciones de forma, color y versión en interés del desarrollo técnico.

Todo habla a favor de



Limpieza y seguridad.

Hako se rige por estrictas normas de "calidad made by Hako"; siempre mantenemos lo que vendemos, alrededor del mundo!



Compra, alquiler, leasing, renting.

Con Hako rentabiliza su capital según sus posibilidades individuales. Nuestro equipo le asesorará.



Estamos siempre a su servicio,

Un equipo de técnicos se encarga de mantener en funcionamiento lo que vendemos.



Siempre cerca

Con la inmejorable red de distribución y servicio Hako siempre estamos cerca. Convéngase Vd. mismo.

Hako
Clean ahead

Hako España, S.A.
Feixa Llarga 58
08907 Hospitalet
(Barcelona)
Tel. 932649024
Fax. 933364403
hako@hako.es

www.hako.es

Delegación Madrid
Dr. Fleming 19
Pol. Ind. El Cañal
28500 Arganda d.Rey
(Madrid)
Tel. 918729083
Fax 918706844
madrid@hako.es

Delegación Valencia
Villa de Bilbao 38
Pol. Ind. Fuente del Jarro
46988 Paterna
(Valencia)
Tel. 961321562
Fax. 961323759
valencia@hako.es



BAYGAR

Hako
Clean ahead

Hako-Citymaster 2000

NUEVO EURO 4-
co+ Motor



Para una
ciudad limpia

Limpieza
vial

G BAYGAR

Hako-Citymaster 2000

En la ciudad queda mucho por hacer

La Hako-Citymaster 2000 le ofrece soluciones convincentes para distintas aplicaciones. Hecha a su medida según las diferentes necesidades. Con la posibilidad de ampliar sus funciones en trabajos de invierno con nieve.



La solución profesional

La Hako-Citymaster 2000 aplica una nueva escala de valores en el manejo y el confort del conductor.

Puede activar dirección en las 4 ruedas, anchura de barrido hasta 2.600 mm y una capacidad en el contenedor hasta 2,0 m³ con vaciado por elevación así como opciones adicionales para el trabajo del invierno que garantizan la óptima realización de servicios municipales durante todo el año.

- Excelente perspectiva de la superficie a trabajar. Ambos cepillos independientes entre si y manejables directamente desde la cabina ①

Boquillas de agua para captar el polvo en el plato de los cepillos y en la boca de aspiración. El caudal de agua se puede ajustar desde el asiento del conductor.



- Lugar de trabajo moderno y ergonómico. Todos los elementos de mando se encuentran a la vista y alcance del conductor. ②

- Cabina de conductor muy silenciosa para dos personas con excelente vista a todo su alrededor. Árbol de dirección ajustable tanto en altura como en inclinación. Apoyadero para la muñeca proporcionando el manejo del joystick sin cansancio.

- Calefacción de agua caliente con varias potencias en el ventilador. Equipo de aire acondicionado opcional.
- Asiento del conductor de serie con oscilación muy cómodo y asiento para el copiloto con respaldo ajustable. Opcional: Asiento del conductor con respaldo alto, apoya cabezas y óptimo ajuste a las vértebras lumbares, asiento del copiloto con oscilación y del conductor con suspensión neumática.



- El Hako-Citymaster 2000 viene equipado ya desde fábrica con una salida de aire integrada, potente y silenciosa. Un silenciador opcional permite trabajar de noche en zonas sensibles al ruido fuera de los límites horarios dictados por el decreto de protección de ruido de maquinaria (32.BImSchV, §7ff). ③

- ③
- Aplicaciones en invierno: con quitanieves o distintas palas con solapas en forma de mariposa hasta una anchura de trabajo de 170 cm y el esparcidor de arena y sal. La Hako-Citymaster 2000 le proporciona superficies seguras tanto para conductores como para peatones. ④

- Contenedor de acero inoxidable con cualidades óptimas para su llenado. Capacidad 2,0 m³. El vaciado se efectúa por elevación con una altura máx.de 140 cm y un ángulo de inclinación de 45 grados. ⑤

- Práctico: Compartimento para almacenar el tubo soporte, manguera y pequeñas piezas de la zona posterior y protectores laterales y frontales de los cepillos. ⑥, ⑦ ⑦

- Fácil acceso a todos los equipos. Los trabajos de limpieza y control de combustible se realizan con rapidez.

