


LABORATORIO PER IL
PROGETTO LABORATORY FOR
THE PROJECT

Sistemi
RasoParete®

PRODOTTI BREVETTATI

INTERNATIONAL PATENT PENDING
CTM DESIGNER PENDING

PORTE | DOORS 6



VANI | ENCLOSURES 22



RASOVITRA 40



BATINC 62

Aprire, chiudere, dividere,
coprire, personalizzare, creare
nuovi spazi.

Open, close, divide, conceal,
customise, create new
spaces.



Laboratorio di sistemi per il progetto

Un grande aiuto alla progettazione.

Sistemi Raso Parete con tutte le famiglie di prodotti che lo compongono, permette di sfruttare, ripartire, rendere funzionale, modificare e rifinire gli spazi in risposta alle nuove esigenze abitative.

Sistemi brevettati, unici per muratura e cartongesso, di porte, ante, cassetti, cassettoni, pareti e porte in cristallo, filo-parete fissati su telai in alluminio, in più forme e misure.

Un numero elevato di accessori e la qualità dei componenti garantiscono la funzionalità ed una lunga durata nel tempo del prodotto.

Una combinazione infinita di prodotti, che come un lego diventano uno strumento a servizio del progettista per creare e personalizzare i propri lavori.

Workshop of design systems

Offering a helping hand to design.

Sistemi Raso Parete with the entire family of products which compose it, enables you to make the most of space, to divide it, make it more functional, modify and finish areas to meet new living needs.

Patented, unique systems for brickwork and plasterboard comprising doors, panel doors, drawers, bucket drawers, doors and walls in glass, flush walls attached to aluminium frames in various shapes and sizes.

A wide range of accessories and the high quality of the components ensure reliable functioning and long-lastingness of the product.

An endless combination of products which, like Lego, can be used by the designer to create and personalise his/her work.



PORTE | DOORS

6



Risposte concrete

Dividere gli ambienti in modo minimalista ed elegante, posizionare a proprio piacimento porte che scompaiono e si integrano nel contesto progettuale ed architettonico con la raffinatezza del celare. Usare in piena libertà anche grandi dimensioni o decorazioni personalizzate per dare, o importanza ad aperture e valorizzarne l'effetto scenografico, o per mimetizzarle totalmente nella parete.

Practical solutions

Dividing rooms in a minimalist, elegant manner, positioning doors which fold away and merge into the architecture and design context with stylish concealment. Using even extremely spacious areas, or customised decorations in total freedom either to lend importance to apertures and valorise their scenographic effect, or to make them blend in perfectly with the wall.



Un'idea scritta è un'idea per sempre.

An idea in writing is an idea for ever.

Infinite soluzioni con i nostri prodotti sempre perfettamente integrati.

Infinite solutions with our products always perfectly integrated.



Finiture

Libertà di decidere secondo i propri gusti, colori e finiture.

Finishes

The freedom to choose colours and finishes as you want.



Decor

Da sempre i decor designers si diletano a sperimentare finiture e decorazioni che si integrano e personalizzano l’ambiente celando uso e funzionalità dei singoli prodotti per esaltare l’impatto scenografico dell’insieme.


Decor

Decor designers have always liked to try their hand at experimenting with finishes and decorations which blend in and customise the setting, concealing the utility and functions of the individual products to bring out the scenographic impact of the whole.



Soluzioni che rendono protagonista il vostro lavoro.

Solutions which make your work the protagonist.



Anche in ambienti classici e storici con eleganza e raffinatezza.

Elegance and style in classic and historic settings too.





Creare nuove partizioni mantenendo inalterato l'aspetto primario dello spazio.
Far sì che l'ambiente di lavoro comunichi la propria personalità rimanendo allo stesso tempo essenziale e di design.

Creating new partitions while maintaining the original appearance of the space.
Allowing the workplace to express its personality while retaining an essential, design effect.

Oppure che aiuti a raffinare l'atmosfera, in una sala degustazione di un pregiato ed amabile prosecco.

Or helping to produce a more elegant atmosphere, in the tastings area of a prized and mellow Prosecco.





Offrire soluzioni

Riuscire a cogliere le esigenze dei clienti che devono ripartire, ristrutturare, integrare,

Offering solutions

Understanding clients' needs to separate, restructure and blend in,

trovando soluzioni che li soddisfino e che siano allo stesso tempo convenienti per il loro budget di spesa.

finding solutions which satisfy them and which also meet their budget.





Porte

Porte a spingere ed a tirare ad un'anta o a due ante, con tante soluzioni di forma e di misura.

Doors

Single or double push doors and pull doors, in a wide range of shapes and dimensions.

Porte a bilico

Porta a bilico, sia a tirare che a spingere, realizzabile fino a 1270 mm di larghezza ed altezze fino a mm 3000. È possibile installare anche porte nella soluzione "pavimento soffitto".

Pivot hung doors

Pivot hung doors, push or pull, can be produced up to 1270 mm wide and up to 3000 mm high. Doors can also be installed in the "floor to ceiling" version.



Porte

Realizzabili ad un'anta o a due ante

Stipite di serie in alluminio (spessore 100 mm) per una perfetta rasatura della parete.

Cerniera registrabile su tre posizioni.

Optional Verniciatura con fondi di ancoraggio per qualsiasi pittura muraria o bicomponente.

Spessore anta 52 mm, realizzata in tamburato (con rinforzi di alluminio inseriti all'interno del pannello per altezze superiori a mm 2300). Serrature di serie con perno di chiusura in nylon per evitare abrasioni alla vernice. A richiesta serrature magnetiche.

Doors


Doors can be made with either one or two doorleaves

Standard aluminium jamb (thickness 100 mm) for a perfectly flush wall mount.

Hinges can be set in three different positions.


Optional Painting with primers for any wall or bi-component paint.

Thickness of hollow door: 52 mm. Ideal also for non-standard heights and widths. Standard locks are provided with a nylon dowel pin closure to avoid scratching the paint. Magnetic locks available on request.




Porta a spingere. Applicazione nella muratura.

Push door. Mounted in the brickwork.




Porta a tirare. Applicazione nella muratura.

Pull door. Mounted in the brickwork.



Porta a spingere. Applicazione nel Cartongesso.

Push door. Mounted in the plasterboard.




Porta a tirare. Applicazione nel Cartongesso.

Pull door. Mounted in the plasterboard.


Estrema facilità di installazione su pareti in muratura o in cartongesso grazie al disegno innovativo dei profili.

Extremely easy to install on either brick or plasterboard walls thanks to the innovative design of the profiles.



Adattatori per qualsiasi spessore di parete.

Adaptors for all sorts of wall density.



Guarnizione posizionata sullo stipite.

Gasket positioned on the door jamb.





Meccanismi porte a bilico

Grazie al meccanismo di rotazione a cuscinetti assiali, la sensazione di apertura della porta a bilico è di estrema leggerezza. Per mezzo dei registri, se necessario, si può intervenire per correggere la posizione dell'anta orizzontalmente rispetto all'asse di rotazione. E' possibile montare due tipi di meccanismi chiudiporta automatici. Entrambi con caratteristiche innovative di funzionalità e finecorsa ammortizzato collaudato a normativa EN 1154.

Pivot hung door mechanisms

Thanks to the axial bearing rotation system, the pivot hung door opens with an extremely light touch. The adjustment mechanisms can be used, if necessary, to correct the position of the door horizontally in relation to the rotation axis. Two types of automatic door-closing mechanisms can be mounted. Both have innovative features in terms of functionality and slow-motion shutting tested in compliance with the EN 1154 regulation.



Chiudi porta automatici

Nelle porte apribili a spingere, tirare e bilico, è possibile incassare completamente a scomparsa (nella vista a destra con porta chiusa), un meccanismo di chiudi porta automatico. Potremo così mantenere la pulizia estetica del prodotto minimalista e nello stesso tempo avere il massimo della tecnologia e funzionalità in rispetto alla normativa EN 1154.

Automatics door closer

In both the push and pull door and pivot-hung door, a fully concealed, automatic door closing mechanism can be installed (shown with door closed). The uncluttered lines of a minimalist product can thus be maintained while offering the maximum technology and functionality referred to by EN 1154 regulation.

Soluzioni che risolvono problemi

Eleganza a regola d'arte perchè i nostri stipiti in alluminio sono sempre della profondità richiesta dal cliente, in modo da raggiungere il massimo risultato estetico e da ridurre notevolmente il tempo della posa in opera.

Problem-solving solutions

Carefully crafted elegance with our aluminium frames made according to the clients' specifications to maximise the perfection of the final result and reduce installation times to a minimum.

Porta a bilico



Spessore anta 52 mm, realizzata in tamburato (con rinforzi di alluminio inseriti all'interno del pannello per altezze superiori a mm 2300). Serrature magnetiche, con gaccia registrabile e chiave patent. Stipite in alluminio di serie spess. 100 mm, con possibilità mediante un adattatore di arrivare a qualsiasi spessore di parete.

Optional Verniciatura con fondi di ancoraggio per qualsiasi pittura muraria o bicomponente.

Pivot-hung door

Door panel 52 mm thick, hollow core (reinforced with aluminium internally for panels over 2300 mm high). Magnetic locks with adjustable striker and patent key. Door jamb in serially produced aluminium 100 mm thick with possibility of producing any wall thickness by means of an adaptor.

Optional Paintwork with anchoring base coat for any wall or dual component paint.



Serrature

Di serie le nostre porte apribili, sono accessoriate con serrature avente lo scrocco di nylon (foto centrale), per evitare che lo sfregamento sullo stipite ne provochi il deterioramento.

La foto di sinistra è di una serratura magnetica che insieme ad altre tipologie di serrature offrono una vasta gamma di soluzioni.

Locks

The locks on our doors have a standard nylon fitting around the locks with nylon spring device (central photo), to prevent rubbing against the jamb from causing deterioration. The photo on the left is of a magnetic lock which, together with the other types of locks and are available in a wide range of versions.

VANI | ENCLOSURES



Versatilità e personalizzazione

Semplice da progettare, SistemiRasoParete vuol dire un mondo di soluzioni per chiudere e creare nuovi spazi, in modo minimalista e meno invasivo possibile.

Con l'aiuto delle più svariate ed attuali soluzioni tecniche, riusciamo ad ottenere in modo funzionale aperture sia verticali che orizzontali, sia sulle pareti che sul soffitto.



Versatility and customisation


Easy to design, SistemiRasoParete provides a world of solutions for enclosing and creating new spaces, in a minimalist, non-invasive manner. Using the most varied and up-to-date technical solutions, we can create both vertical and horizontal openings which are functional, on ceilings or walls.

Creare spazi utili ad ogni esigenza integrati perfettamente nell'ambiente,

Creating spaces for every need, blending in perfectly with the surroundings,

capaci di soddisfare richieste multiple, mantenendo inalterato l'aspetto estetico.

able to satisfy numerous requirements, while maintaining the original appearance.





Tante soluzioni studiate per le singole necessità.

A selection of solutions designed to cover every need.



Coprire impianti ed apparecchiature, per rendere libero il progettista, di creare soluzioni estetiche e funzionali.

Concealing installations and appliances, to give the designer a free hand when creating aesthetic and functional solutions.





Chiusure vani

Un mondo di soluzioni per chiudere e creare nuovi spazi in modo minimalista e meno invasivo possibile.

Con l'aiuto delle più svariate ed attuali soluzioni tecniche, riusciamo ad ottenere in modo funzionale aperture sia verticali che orizzontali, sia sulle pareti che sul soffitto.

La robustezza dei profili in alluminio permette anche la realizzazione di strutture di grandi dimensioni come cabine armadi, dispense e ripostigli. È possibile utilizzare, secondo le più svariate esigenze, sia il telaio 5TE IN che il telaio Fantasmio.




I risultati sono infiniti campi di applicazione tecnici e di design.

Closing enclosures

Infinite solutions to close off and create new enclosures in a minimalist way, as non invasive as possible. By relying on the most modern and varied technical solutions, we create functional vertical and horizontal enclosures on either the walls or the ceiling.

The sturdiness of the profile enables the production of large-sized structures such as wardrobe units, pantries and storage rooms.

The 5TE IN and Fantasmio frames can be used to meet any requirement thus offering infinite fields of application and design possibilities.



Telaio 5TE IN

Questo profilo nasce per rifinire l'interno del vano e poterlo in seguito attrezzare e rendere funzionale. Di serie la profondità del profilo è mm 100, però usando l'adattatore del sistema "porte", si può ottenere qualsiasi spessore di parete. Si può montare indifferentemente sia su muratura che cartongesso.

Realizzabile per chiusure fino ad un massimo di mm 2400 in larghezza e mm 2700 in altezza, con forme rettangolari o trapezoidali, ad un'anta fino ad un massimo di quattro, a scelta o in base alle esigenze tecniche. Anche in questo caso la facilità di posa in opera e molteplici sistemi e tipologie di apertura: verticali, orizzontali a ribalta, scorrevoli a libro, danno modo di personalizzare ed adattare le chiusure a tutte le esigenze. Di serie: anta 22 mm MDF light nobilitata con carta verniciabile, guarnizioni perimetrali parapolvere, innovativo sistema di apertura push-pull con cerniere spingenti, meccanismo scorrevole e raddrizza ante nella versione a libro. Optional: pistoncini a gas e bracci stabilizzatori per apertura a ribalta, maniglie incassate, cerniere e serrature di varie tipologie, trattamenti di pre-verniciature effetto parete (intonaco e cartongesso), sia dello stipite in alluminio che delle ante.


5TE IN Door Frame

This profile is used to finish the interior of the recess in order to subsequently equip it and make it functional. The standard depth of the profile is 100 mm but by using the adapter of the "doors" system any wall depth can be obtained. Can be mounted as desired on brick or plasterboard.

Can be made for Closures with a width of maximum 2400 mm and a height of maximum 2700 mm can be created by using either rectangular or trapezoidal shapes with up to a maximum of four doors, according to preference or to technical requirements. Easy to mount and offering a wide range of opening systems and types (vertical, top-hinged horizontal, sliding with a book-like closure), the 5TE IN Door Frame makes it possible to personalize and adapt closures to meet any requirement.

Standard closures: 22 mm door in light MDF coated with paintable paper, perimetric dust-blocking seals, innovative push-pull opening system with pushing hinges, sliding mechanism with door straightener in the book-like version. Optional: gas pistons and stabilizing arms for a top-hinged opening, recessed handles, various types of hinges and locks, pre-painting treatments with a wall-like effect (brickwork and plasterboard) for both the aluminium jamb and the doors.





Fantasma


Per chiusure di vani fino a mm 1300 in larghezza e mm 2100 in altezza, con forme rettangolari e trapezoidali, corredate di ante spess. 19 mm. (da una fino ad un massimo di due a secondo dell'esigenze tecniche).

Si può montare indifferentemente sia su muratura che cartongesso.

La facilità di posa in opera e molteplici sistemi e tipologie di apertura: verticali, orizzontali a ribalta, danno modo di personalizzare ed adattare le chiusure a tutte le esigenze.

Di serie: anta 19 mm MDF light nobilitata con carta verniciabile, innovativo sistema di apertura push-pull con cerniere spingenti.

Optionals: pistoni a gas e bracci stabilizzatori per apertura a ribalta, maniglie incassate, cerniere e serrature di varie tipologie ed altri ancora. Trattamenti di pre-verniciature effetto parete (intonaco e cartongesso), sia dello stipite in alluminio che delle ante.



Box

Viste e sezioni del profilo Box e del contenitore.

Si può montare indifferentemente sia su muratura che cartongesso.

La possibilità di applicare prima il profilo all'interno della struttura, fa sì che tutte le prime fasi di lavoro in cantiere siano realizzate.

Dopo a cantiere ultimato, prima della tinteggiatura delle pareti è sufficiente inserire il contenitore e posizionarlo perfettamente complanare alla parete, mediante dei fissaggi prestabiliti.

Fantasma

A system to close off recesses with a width of up to 1300 mm and a height of up to 2100 mm by using either rectangular or trapezoidal shapes with doors 19 mm thick (one, max. two doors according to technical requirements).

Can be mounted as desired on brick or plasterboard.

Easy to mount, this system makes it possible to personalize and adapt closures to meet any requirement thanks to the wide range of opening types and systems available: vertical and top-hinged horizontal.

Standard closures: 19 mm door in light MDF coated with paintable paper.

An innovative push-pull opening system with pushing hinges.

Optionals: gas pistons and stabilizing arms for top-hinged opening, recessed handles, wide range of hinges and locks and many others. Pre-painting treatments imparting a wall-like effect (plasterboard and brickwork) to both the aluminium jamb and the doors.



Box

Views and cross-sections of the Box frame and container.

Can be mounted as desired on brick or plasterboard.

All the initial phases are completed on site before assembling the frame inside the wall.

When the work on site has been completed, all that needs to be done before painting the walls, is to insert the container and position it perfectly in line with the walls, using the attachments provided.



Botola frizionata

Il sistema “Botola a soffitto”, prevede la possibilità di montare un braccetto a snodo frizionato che rallenta la caduta dell’anta.



Friction-hinge trapdoor

The “ceiling trapdoor” system foresees the mounting of a friction-hinge arm which slows down the opening of the trapdoor.



Pistone a gas

Viene usato a coppia, per aprire automaticamente ante a ribalta con sistema push-pull.

Gas pistons

The two gas pistons are used to automatically open top-hinged doors with the push-pull system.



Braccio stabilizzatore

Viene usato a coppia, per ante a ribalta apribili manualmente verso l’alto o verso il basso, mantenendone la posizione.

Stabilizing arms

Two stabilizing arms are mounted on top or bottom-hinged doors to be opened manually in order to maintain their position.

Movimento di apertura push-pull con cerniere

Sistema di apertura push-pull di nuova generazione. Monta cerniere del tipo spingente in numero proporzionale all’altezza, fornendo una spinta adeguata con la minima pressione delle dita.

Push-pull opening movement with hinges

A new generation push-pull opening system. Hinges of the pushing type are mounted in a quantity proportionate to the height, thus supplying an adequate push with only the slightest fingertip pressure.

Movimento di apertura push-pull per cassetti e cassettoni

L’eccezionale scorrevolezza delle guide ad estrazione totale, unite ad una portata che varia dai 30 ai 50 kg, permettono al sistema push-pull di aprire cassetti e cassettoni anche di grandi dimensioni. Come optional è possibile avere una motorizzazione elettrica per apertura automatica “a sfioramento” completa di chiusura ammortizzata.

Push-pull opening for drawers and bucket drawers

The extremely smooth sliding mechanism on fully extractable guides, combined with a weight-bearing capacity ranging from 30 to 50 kg, means the push-pull system can be used to open drawers and bucket drawers of a considerable size. An electric motor for automatic “light touch” opening complete with cushioned closure is also available as an optional.



Raddrizza ante

Meccanismo che consente di correggere la piegatura dell’anta. Di serie viene montato sulle ante del sistema 5TE IN scorrevole a libro, oppure come optional (vedi foto) da noi consigliato data l’altezza, la larghezza e la frequenza d’uso dell’anta.

Door Straightner

A mechanism to correct the folding of the door. On the standard product it is mounted on the doors of the 5TE IN sliding system with a book-like closure, or as an optional (see photo) according to our suggestions depending on the height, width and frequency of use of the door.



Creare nuovi spazi e . . .

Il programma Box prevede la fornitura di un profilo in alluminio che crea una cornice adatta per inserire un contenitore con applicate delle ante, oppure dei cassetti o cassettoni, con profondità che variano da un minimo di 200 ad un massimo di 650 mm.

Sia per muratura che per cartongesso i prodotti “Box” sono realizzati su misura, con larghezze fino ad un massimo di mm 2400 ed altezze fino ad un massimo di mm 2700 ed hanno diverse soluzioni di apertura e di forma.

Hanno di serie dei ripiani interni ed altri accessori optional per consentire ad ognuno di personalizzare e rendere funzionale al massimo lo spazio interno.

La posa in opera è rapida e di facile esecuzione. Prima si deve inserire il profilo di alluminio, murandolo o fissandolo ai profili strutturali del cartongesso e successivamente rifinirlo, intonacandolo o stuccandolo. Come ultima fase, montare il contenitore ed applicare le ante e o cassetti/cassettoni, poi introdurre il tutto all'interno del vano creato dal profilo in alluminio.

Dei fissaggi prestabiliti permetteranno il posizionamento complanare del Box alla parete.

Creating new spaces and . . .

The Bbox programme includes the supply of aluminium profiles creating a perfect cornice for inserting a container, with doors attached and drawers/ bucket drawers to a depth varying from a minimum of 200 to a maximum of 650 mm.


The Box products are made to measure both for brick and plasterboard walls, with widths of up to 2400 mm and heights of up to 2700 mm and various options available as regards the opening system and shape.

Standard fittings include inner shelves and other optional accessories enabling customisation and maximum use of the inner space.

Installation is fast and easy. First the aluminium frame must be installed, fixing it to the wall or to the structural frames of the plasterboard and subsequently completing it with plaster.

The last phase is to assemble the container and apply the doors and/ or drawers/bucket drawers, to then insert inside the recess created by the aluminium frame.

The attachment systems previously fitted enable the Box to be positioned in line with the wall.



Renderli funzionali

Il programma Box è un’idea veramente innovativa.

Nasce osservando l’evoluzione del mercato del “Raso Parete”, che cresce costantemente e nello stesso tempo affina le richieste, spinto dal mondo dei progettisti, che hanno trovato nei nostri prodotti, le soluzioni che attendevano da tempo.

Chiudere dei vani e potere avere delle stesse dimensioni il contenitore ed i ripiani.

Making them functional

The Box programme really is an innovative solution.

It started out as a result of seeing how “Flush Wall” systems were evolving in a constantly growing market, at the same time developing solutions to satisfy the demands of designers who have found the solutions they’ve been waiting for in our products.

Closing off recesses and being able to have the container and shelves of the same dimensions.



Guardaroba a filo parete

Con il sistema Box è possibile creare dei veri guardaroba al “millimetro”, anche con ante apribili a libro ed accessoriarli con appendi abito e ripiani.

Flush wall wardrobe

Using the Box system it’s possible to create fully-fledged wardrobes to the nearest “millimetre”, even with pivot-hung doors, and accessorise them with clothes rail and shelves.



Essenzialità minimal del cristallo

Grazie ai sistemi RasoVitra il cristallo diventa protagonista di ogni situazione prendendo il posto delle consuete pareti cieche, dando la possibilità alla luce di giocare con gli spazi. RasoVitra esalta e caratterizza la trasparenza del cristallo che viene inglobato totalmente nella parete, senza supporto di infisso per la tenuta, mediante profili in alluminio che si incassano indifferentemente su parete in cartongesso o muratura e sono dotati di accessori e ferramenta appositamente studiate, per ottenere così una soluzione minimalista e di design non soggetta ai cambiamenti col passare del tempo.

RASOVITRA



The minimalist attraction of glass


Thanks to the RasoVitra systems, glass becomes the star of the show replacing classic blind walls to allow plays of light. RasoVitra enhances and characterises the transparency of glass fully incorporated in the wall without the need for fixtures, using aluminium sections which can be set regardless in plasterboard or brick walls and complete with accessories and specially designed fittings to achieve a minimalist, design solution that remains in time.

Pulizia estetica di vani dove all'interno scorrono o si aprono delle ante di cristallo,

The clean lines of rooms where the glass doors open or slide,

che diventano soluzioni da utilizzare per creare dei volumi architettonici equilibrati tra loro ed in armonia con il progetto d'insieme.

becoming solutions to use when creating equilibrated, architectural spaces in harmony with the general project.





Due ambienti che si trasformano in un unico spazio
con il nostro sistema scorrevole a trascinamento.

Two spaces which become one thanks to our pull-
slide system.




Vitrain, la libertà di inserire un'anta di cristallo in un contesto classico arricchendone il fascino. Il design minimal degli accessori,

Vitrain, the freedom to include a glass panel in a classic context to enhance its charm. The minimal design of the accessories,

fa' sì che cambiando la loro finitura essi diventino il dettaglio ricercato per valorizzare la scenografia di un progetto.


means that by changing the finish they become the sought-after detail valorising the scenography of a project.





La luce che filtra dall'alto in basso ed in ogni direzione, sfruttando la trasparenza dei cristalli che dividono i vari ambienti.

The light filters downwards in all directions, exploiting the transparency of the glass dividing the various spaces.






Dare ampiezza al corridoio

Farlo con Rasovitra vuol dire mantenere l'eleganza e sfruttare totalmente quell'effetto che solo la trasparenza del cristallo ci può dare. Ante che scorrono senza meccanismi a vista, oppure apribili che si aprono in un movimento bidirezionale lasciando la libertà di decidere se spingere o tirare e una volta passati si richiudono automaticamente.

Lending depth to the corridor

Using the RasoVitra system means maintaining the elegance and exploiting to the full that effect which only the transparency of glass can give. Doors which slide without any visible mechanisms, or leaf doors opening two ways, leaving you free to choose whether to push or pull and which close automatically once you've gone through them.




Avvalendosi di alcune delle qualità del sistema Rasovitra e cioè l'assenza di infisso a vista e la ferramenta minimalista, anche con colori di cristallo differenti tra loro in un unico ambiente che presenti esigenze diverse, si riesce ad ottenere un effetto d'insieme esteticamente equilibrato.

By exploiting some of the features of the Rasovitra system, that is the absence of visible frames and the minimalist hardware, even with different colours of glass in a single, multipurpose environment, an aesthetically balanced overall effect can be achieved.



La pulizia estetica del cristallo che fuoriesce dalla parete diventa stimolante per la progettazione di setti fissi che possono interrompere l'egemonia della parete cieca e dare spazio alla libertà della trasparenza.

The clean lines of the glass coming out of the wall act as a stimulus when designing partitions to interrupt the domination of the blind wall and leave room for the freedom of transparency.



Il profilo dello stipite ha spessore 125 mm e per mezzo del sistema adattatore si può raggiungere qualsiasi spessore di parete. È inseribile indifferentemente sia nella muratura che nel cartongesso.

The section of the jamb is 125 mm thick and thanks to the adaptor system can be made to fit any thickness of wall. Can be inserted in brickwork or plasterboard, regardless.



Si possono realizzare setti fissi, inseriti e circondati completamente dalla parete oppure avente nella parte bassa la possibilità di fissare il cristallo o con un profilo esterno (Wall B) o con un profilo incassato (Wall U).

Fixed partitions can be made, inserted, and fully surrounded by the wall with the glass fixed at the lower edge either to an external section (Wall B) or to an embedded section (Wall U).

Il profilo dello stipite ha spessore 125 mm e per mezzo del sistema adattatore si può raggiungere qualsiasi spessore di parete. È inseribile indifferentemente sia nella muratura che nel cartongesso.

The section of the jamb is 125 mm thick and thanks to the adaptor system can be made to fit any thickness of wall. Can be inserted in brickwork or plasterboard, regardless.



Porte e stipiti Vitrain e Vitrabox

Con il programma Vitrain e Vitrabox produciamo stipiti in alluminio da inserire direttamente nella parete di cartongesso o muratura, complete di una ferramenta innovativa e brevettata, che consente all’anta una chiusura automatica.

Il profilo d’alluminio dello stipite ha spessore 100 mm e per mezzo del sistema adattatore si può raggiungere qualsiasi spessore di parete. Nel profilo vengono effettuate tutte le lavorazioni per incassare una parte della meccanica della cerniera e l’eventuale gaggia della serratura (se richiesta). La movimentazione è data da due tipologie di cerniere “self-close”, cioè con ritorno automatico di chiusura, apertura bidirezionale (tirare e spingere), posizione di fermo a 0° e 100 °, registrabile in profondità per l’allineamento dell’anta.

Vitrain and Vitrabox doors and jambs

For the Vitrain and Vitrabox system we produce aluminium jambs to insert directly in the brickwork or plasterboard wall, complete with innovative, patented fittings which allow automatic closure of the door.

The aluminium section of the jamb is 100 mm thick and thanks to the adaptor system can be made to fit any thickness of wall.

The section contains all the mechanisms required to embed part of the hinge movement and the lock plate if present (where requested).

The movement is ensured by two types of “self-close” hinge, in other words with automatic return, two-way aperture (push and pull) and stop position at 0° and 100°, adjustable in depth for alignment of the door.

Vitrain

La cerniera viene montata all’interno dell’anta in cristallo, che risulta rientrante di 11 mm all’interno dello stipite ed ha un ingombro di passaggio, a porta aperta, di circa 110 mm.

Vitrain

The hinge is mounted inside the glass door, which is thereby flush with the wall, with the door receding of a round 11 mm into the jamb and a through encumbrance when the door is open, of about 110 mm.

Vitrabox

La cerniera viene montata al centro dello spessore dell’anta in cristallo, con l’anta rientrante 21 mm all’interno dello stipite ed ha un ingombro di passaggio, a porta aperta, di circa 40 mm.

Vitrabox

The hinge is mounted in the centre thickness of the glass door, with the door receding by 21 mm into the jamb and a through encumbrance when the door is open, of about 40 mm.



Una delle caratteristiche principali delle nostre porte scorrevoli è l'assenza di meccanismi a vista o mantovane di copertura. Il cristallo sembra tagliare lo spessore della parete sovrapponendosi sulla lastra fissa adiacente.

I sistemi scorrevoli possono essere di diverse tipologie: scorrevole ad un'anta o a doppia anta, oppure l'innovativo sistema a trascinamento con il quale movimentando simultaneamente due ante (o 4 nel caso di doppia anta) si realizzano grandi aperture di passaggio.

Si possono realizzare pareti in cristallo con stipiti in alluminio dove inserire la movimentazione, usando per fissare il cristallo nella parte bassa o un profilo esterno (Wall B) o un profilo incassato (Wall U). Il profilo dello stipite ha spessore 125 mm e per mezzo del sistema adattatore si può raggiungere qualsiasi spessore di parete.

È incassabile indifferentemente sia nel cartongesso che nella muratura.

One of the main characteristics of our sliding doors is the absence of visible mechanisms or pelmets to conceal. The glass seems to cut through the thickness of the wall, overlapping the adjacent fixed panel.

The sliding systems are of various kinds: one or two door sliding or with the innovative pull system which by moving a 2-panel door (or 4-panel doors in the case of double doors) can open an extra-wide passage.

Glass walls with aluminium jambs which the mechanism is inserted in can be made, using either an external section (Wall B) or an embedded section (Wall U) to fix the glass at the lower edge.

The section of the jamb is 125 mm thick and thanks to the adaptor system can be made to fit any thickness of wall.

Can be inserted in brickwork or plasterboard, regardless.

Il progetto self-close è nato con lo scopo di dare ampia libertà al progettista di decidere dove posizionare, all'interno di una parete monolitica in cristallo, le sue porte apribili.



Partendo da un congegno racchiuso in soli 36 mm di diametro si permette all'anta un'apertura bidirezionale (tirare e spingere) con ritorno di chiusura automatica.

Eliminando definitivamente l'uso di meccanismi ingombranti, antiestetici, incassati a pavimento. Si possono realizzare pareti in cristallo con stipiti in alluminio dove inserire la movimentazione, usando per fissare il cristallo nella parte bassa o un profilo esterno (Wall B) o un profilo incassato (Wall U). Il profilo dello stipite ha spessore 125 mm, se si utilizza un'anta apribile insieme ad altre ante o parti fisse, o spessore 100 mm, solo se si usa come sistema porta Vitrain o Vitrabox. Per mezzo del sistema adattatore ambedue i profili (sia quello da 125 mm che quello da 100 mm) si possono raggiungere qualsiasi spessore di parete. Sono incassabili indifferentemente sia nel cartongesso che nella muratura.


The self-close project was developed to give the designer more freedom when deciding where to position the opening doors in a single-block, glass wall.

Starting with a mechanism of just 36 mm in diameter, a two-way aperture (push-pull) of the door with automatic return closure is achieved. Definitively eliminating the use of cumbersome, unsightly mechanisms embedded in the floor.


Glass walls with aluminium jambs which the mechanism is inserted in can be made, using either an external section (Wall B) or an embedded section (Wall U) to fix the glass at the lower edge. The jamb section is 125 mm thick, if the door opens together with other doors or fixed parts, or 100 mm thick if used as part of the Vitrain or Vitrabox door system. Thanks to the adaptor system both sections (that of 125 mm and that of 100 mm) can be adapted to any thickness of wall. Can be used with plasterboard or brick walls, regardless.




Tipologie di parete | Types of walls




Vitrain - Vitabox ad un anta
Single panel Vitrain - Vitabox




Vitrain-Vitrabox a doppia anta
Double panel Vitrain - Vitabox




Setto fisso struttura
Fixed structure partition




Setto fisso struttura
Fixed structure partition




Setto fisso con Wall U a terra
Fixed partition with Wall U on ground




Setto fisso con Wall B a terra
Fixed partition with Wall B on ground




Parete con porta scorrevole ad un anta
Wall with single sliding door




Parete con porta scorrevole a doppia anta
Wall with double sliding door




Parete con porta apribile ad un anta
Wall with single-panel door




Parete con porta apribile a doppia anta
Wall with double-panel door



Parete con due ante scorrevoli a trascinamento
Wall with 2 pull-slide doors



Parete con quattro ante scorrevoli a trascinamento
Wall with 4 pull-slide doors



Parete mista con porta scorrevole o apribile
Mixed wall with opening door or sliding door

Tipologie e finiture | Types and finishes



Float trasparente
Transparent float



Extrachiaro trasparente
Transparent extra light



Fumè trasparente
Transparent smoked



Bronzo trasparente
Transparent bronze



Float satinato
Satinised float



Extrachiaro satinato
Extra light satinised



Fumè satinato
Satinised smoked



Bronzo satinato
Satinised bronze



Finitura cromo lucido
Finish chrome polishes



Finitura nichel satinato
Finish satinised nickel



Finitura canna di fucile
Finish reed of rifle



Finitura oro
Finish gold

BATINC

62



Batinc è un prodotto per chi desidera progettare curando in ogni minimo particolare ambienti minimalisti e ricercati nel dettaglio. Questo sistema battiscopa incassato, non ha solo una funzione estetica ma è progettato con una tecnologia che permette di facilitare le operazioni di posa in opera e per chi lo desidera emozionare illuminando, per mezzo dell'inserimento di luce led anche le zone a pavimento, creando un effetto di luce radente.



Batinc is a product for those designers who wish to create minimalist settings where every single detail is important. This embedded skirting board system does not just have an aesthetic function but has been designed using a technology to facilitate laying and, for those who wish, to produce a sidelight effect through the insertion of LEDs.



Batinc assolve a tutte le funzioni di un comune battiscopa e può essere applicato in ogni ambiente. E' composto da due profili in alluminio uno da fissare direttamente nella parete (muratura e cartongesso) e l'altro che si inserisce a scatto sul primo profilo. Il profilo tappo (carter) lo forniamo verniciato effetto intonaco colore bianco, dove successivamente si può tinteggiare e finire con qualsiasi vernice. È possibile avere anche per quantitativi superiori a 200 ml finiture su richiesta.

Batinc performs all the functions of a normal skirting board and can be applied anywhere. It is composed of two aluminium sections, one of which is attached directly to the wall (brick or plasterboard) and another which snaps onto the first. The cover section is supplied painted white, plaster effect and can be painted and finished as desired subsequently. For large quantities (over 200 linear metres) finishes can be made to request.



Greca Ciuffi su Batinc imbiancato
Ciuffi motif on white painted batinc

In aggiunta le caratteristiche che lo rendono unico sono: il disegno del profilo e dei sistemi di fissaggio che ne fanno parte, che permettono all'applicatore di seguire l'andamento delle pareti sia in piano sia in presenza di alzate e gradini. L'ispezionabilità, nel caso in cui sia necessario asportare il tappo per il passaggio di piccoli cavi o altri tipi d'intervento. Inoltre sul tappo si realizzano delle decorazioni incise a laser o su nostri disegni, o con scritte e disegni personalizzabili su progetto. Nel caso in cui si preferisca applicare un battiscopa tradizionale di qualsiasi materiale (che non superi 14 mm di spessore per un'altezza di 82 mm), ma si voglia sfruttare il concetto del rasoparete, si può usare solo il profilo principale (quello applicato alla parete) creando così lo spazio necessario per l'alloggiamento del battiscopa.




In addition, the features which make it unique are: the design of the section and of the attachment systems composing it, enabling the layer to adapt it to the walls, whether flat or in the presence of steps or slopes. Inspectability, should it be necessary to remove the cover for the passage of small cables or other types of operation. Moreover, laser-engraved decorations can be made on the cover, to our own designs or customised to texts or patterns indicated in the project. Should a traditional skirting board be preferred, of any material (but not more than 14 mm thick and 82 mm high) but the flush wall concept be desired, the main section only (the part attached to the wall) can be used, thus creating the space required to hold the skirting board.





Scritte personalizzate su Batinc finitura acciaio satinato
Customised wording on satinised steel finish batinc



Greca IOS su Batinc finitura oro chiaro satinato
IOS motif on Batinc insatinised light gold finish dye



LAVORAZIONI	LAYING
1 - Kit giunzione barra	1 - Joint kit
2 - Angolo interno	2 - Inner corner
3 - Angolo esterno	3 - Outer corner
4 - 45° esterno alzata-pedata	4 - 45° external riser-tread
5 - 45° interno pedata-alzata	5 - 45° internal tread-riser



Made by **PUCCI SAORO SRL**
50050 Limite Sull'Arno (Firenze) Italy
Via E. e P. Salani, 31
Tel. + 39 0571 57446
Fax + 39 0571 57447
E-mail: info@sistemirasoparete.it

www.sistemirasoparete.it

Sistemi
RasoParete®