



Portátiles

La división de generadores portátiles responde a las necesidades de los usuarios profesionales y particulares, ofreciendo una amplia gama de productos compuesta por grupos electrógenos portátiles, motobombas, hidrolimpiadoras y motosoldadoras. Pramac logra los más altos estándares en calidad y eficiencia mediante modernas técnicas de diseño y fabricación, cumpliendo las normativas internacionales de emisiones sonoras y medioambientales.



Serie W

Motosoldadoras diseñadas específicamente para pequeñas reparaciones u otros usos más avanzados. Hasta 220 A para usar con electrodos básicos, de rutilo o celulósicos de hasta 5 mm de diámetro.



Opcional




GASOLINA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS



Diferentes tipos de conectores disponibles para soldadores



Completo panel de control para soldador y grupo electrógeno

OPCIONALES



Kit de transporte con asas fijas



Kit de transporte con asas plegables y ajustables en altura



Kit de soldadura completo: mascarilla, guantes, cepillo, caja para electrodos, gafas claras 90x110 mm (5x), gafas oscuras, alambre para soldar 35 mm² – 5m- con conector de diám. 13 mm, cable de tierra de 35 mm² – 5m- con conector de diám. 13 mm

SERIE W GASOLINA

MODELO DE MOTOSOLDADORA		W 220
PARÁMETROS DE SOLDADURA		
CORRIENTE DE SOLDADURA	A	40 / 220
TENSIÓN DE SOLDADURA MÍN / MÁX	V	21,6 / 28,8
SERVICIO DE SOLDADURA al 60 %	A	170
DIÁMETRO MÁX. DEL ELECTRODO		
RUTILO	mm	5
BÁSICO	mm	5
CELULOSA	mm	5
POTENCIA DEL GENERADOR		
TENSIÓN	V	400 / 230
FRECUENCIA	Hz	50
POTENCIA TRIFÁSICA		
POTENCIA EN EMERGENCIA (LTP)	kW / kVA	5,5 / 6,1
POTENCIA CONTINUA (COP)	kVA	5,2
POTENCIA MONOFÁSICA		
POTENCIA EN EMERGENCIA (LTP)	kW / kVA	2,4 / 2,7
POTENCIA CONTINUA (COP)	kVA	2,3
MOTOR		
MARCA		Honda
MODELO		GX390
TIPO DE COMBUSTIBLE		Gasolina
CILINDRADA	cc	389
VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO NOMINAL	rpm	3000
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		Aire
SISTEMA DE ARRANQUE		Manual
CONSUMO		
CONSUMO DE COMBUSTIBLE al 75% de carga	L/h	2,2
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	L	6,1
MATERIAL DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE		Metal
AUTONOMÍA al 75% de carga	h	2,8
EMISIÓN SONORA		
NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA a 7 mt	db(A)	72
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA GARANTIZADO	LWA db(A)	97
DIMENSIONES Y PESO		
LARGO	mm	875
ANCHO	mm	620
ALTO	mm	600
PESO (en seco)	kg	80
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR**		
TOMAS DE CORRIENTE / ENCHUFES		2 x conectores para soldador 1 x 230V Schuko 16A 1 x 230V CEE 16A 1 x 400V CEE 16A
PROTECCIONES ALTERNATOR Y TOMAS		
PROTECCIÓN ALTERNATOR	IP	23
PROTECCIÓN TOMAS DE CORRIENTE / ENCHUFES	IP	44
OPCIONALES		
KIT DE SOLDADURA		0
KIT DE TRANSPORTE con asas fijas		0
KIT DE TRANSPORTE con asas plegables		0

**= Otras configuraciones y especificaciones más detalladas disponibles en www.pramac.com - 0 = Accesorio disponible